

# 打造优网店供薄膜开关 足盆薄膜贴开关 加工免费版

产品名称	打造优网店供薄膜开关 足盆薄膜贴开关 加工免费版
公司名称	苍南县龙港顺和金属标牌厂
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:midea/美的 型号:001
公司地址	苍南县龙港镇李家垞村341号一层
联系电话	86 0757 82825380

## 产品详情

薄膜开关是集按键功能、指示元件、仪器面板为一体的一个操作系统。由面板、上电路、隔离层、下电路四部分组成。为轻触接通式常开开关，正常情况下薄膜开关的上、下触点呈断开状态。按下薄膜开关，上电路的触点向下变形，与下电路的极板接触导通，手指松开后，上电路触点反弹回来，电路断开，回路触发一个信号。薄膜开关结构严谨，外形美观，密封性好。具有防潮湿，使用寿命长等特点。广泛应用于电子通讯、电子测量的仪器，工业控制，医疗设备，汽车工业，智能玩具，家用电器等领域。薄膜开关又称轻触式键盘，采用平面多层组合而成的整体密封结构，是将按键开关、面板、标记、符号显示及衬板密封在一起的集光、机、电一体化的一种新型电子元器件，是电子产品外观结构根本性的变革，它可取代常规分立元件的按键，更可靠地执行操作系统的任务。

薄膜开关具有良好的防水、防尘、防油、防有害气体侵蚀、性能稳定可靠、重量轻、体积小、寿命长、装联方便，面板可洗涤而字符不受损伤，色彩丰富，美观大方等优点。使用薄膜开关令您的产品更具时代特色。薄膜开关主要类型薄膜开关面板是一种由刚性或柔性印制电路板为基体，安装上有手感或无手感按键，再覆以印刷有彩色装饰性图案的塑料（聚碳酸酯pc、聚酯pet等）薄膜面板构成的、集开关功能和装饰性功能为一体的电子部件，是一种新型的人机对话界面。其开关电路与整机的连接方式可采用焊接或插接的方式来完成。

### 方法步骤

1. 清洁薄膜开关需贴合的表面（要求被贴合的表面平整、无锈、无油、无尘）；
2. 比对大小（把薄膜开关放到要粘贴处对比一下大小位置是否正好）；
3. 再把薄膜开关底部离心纸从边上剥去10mm左右；
4. 然后把薄膜开关放到相对应的位置贴住一部份，再慢慢撕去剩余的离心纸（在不能超过15度角的情况下），后依次贴到对应的位置。
5. 粘贴过程中若撕去反面离心纸的薄膜开关需要先放置一下，应反面向上放置，以防粘到其他物件影响粘贴；
6. 注意事项：粘贴不能重复操作，需一次性完成；撕拉角度不能超过15度；试按手感时，一定要放平在桌面上后再按，不能拿在手上腾空按，否则均会影响薄膜开关的使用寿命。

本公司坚持诚守信用，品质至上，客户满意为导向的经营策略，为日新月异的产品外观形象而不断努力。欢迎各界朋友来电来件洽谈业务，精诚合作，共创辉煌。

联系人：13676567737（林经理）

18588876432（蔡经理）

电话：佛山 0757-82825380

苍南 0577-26669088

本产品的使用寿命为100万（次）（次），工作电流是 10（A），接触电阻为0.5~10（ $\Omega$ ），工作电压是 50（V），工作温度为 -20 ~ +70（ $^{\circ}$ C）（ $^{\circ}$ C），加工定制是否，类型为柔性薄膜开关，型号是001，按键操作力为150，基材耐压是2kV，回弹时间为 6ms（ms），适用范围是家具机械薄膜，品牌为Midea/美的，产品认证是FCC，绝缘电阻为 100M（ $\Omega$ ），