

浙江三瑞蓄电池胶体系列CG12-200X 12V 200Ah

产品名称	浙江三瑞蓄电池胶体系列CG12-200X 12V 200Ah
公司名称	杭州华证通信技术有限公司
价格	2880.00/个
规格参数	品牌:三瑞(senry) 型号:cg12-200x 化学类型:胶体蓄电池
公司地址	朝晖路182号国都大厦11层B15房
联系电话	13634154576 13306518709

产品详情

介绍：

三瑞胶体系列电池采用独特的世界著名胶体电池隔板厂商打造的高孔率

pvc-sio2隔板和世界领先二氧化硅凝胶技术制造。电池采用了二氧化硅凝胶固

定电解液。三瑞胶体电池技术被证明能够延长电池的循环寿命，并且体现出良好

的低温性能。与普通的agm电池相比，胶体电池能够提高60%以上的深循环放

电性能。

技术特性：

- 世界著名胶体电池隔板厂商打造的高孔率pvc-sio2隔板，超强的防氧化性能，使其寿命超过30年；孔率为74%，排酸量180ml/m²,孔径多在1~10 μm之间有效地防止了铅枝晶短路。
- 深放电恢复能力强；可以在30日未及时补充电的情况下达到100%的容量恢复，因此可以用于不能及时补充电的工况，如天气情况多变的太阳能光伏系统等。
- 独特的铅钙锡铝板栅深循环铅膏配方与铸造工艺，能够提高电池的深循环寿

命并且环保节能。

- 富液式设计，采用低密度的胶体电解液有效保护了正板栅，最大程度上延长了电池的寿命。

- 采用了低密度的电解液与独特的纳米二氧化硅凝胶工艺，浮充电压较低，是板栅的受腐蚀程度达到了最大程度的缓解，延长了浮充使用时的寿命。

胶体系列规格表

电池类型	标称电压 (V)	容量 (ah) 10hr	尺寸 (mm)				重量 (kg)	端子类型	外形
			长	宽	高	总高			
cg2-200	2	170	173	111	330	364	14.5	m8	cl200
cg2-300	2	260	171	151	330	364	21	m8	cl300
cg2-400	2	380	210	176	330	367	28	m8	cl400
cg2-500	2	450	241	175	330	365	33	m8	cl500
cg2-600	2	570	302	175	330	367	42	m8	cl600
cg2-800	2	760	410	175	330	367	57	m8	cl800
cg2-1000	2	950	475	175	330	367	62	m8	cl1000
cg12-21x	12	21	166	175	125	125	8.6	m6	6fm2
cg12-26x	12	26	195	130	155	168	10.2	m6	6fm3
cg12-32x	12	32	197	165	170	170	13.7	m6	6fm4
cg12-55x	12	55	350	167	179	183	21.7	m6	6fm6
cg12-74x	12	74	306	169	210	215	30	m6	6fm9
cg12-100x	12	100	410	176	227	227	35	m8	6fm1
cg12-125x	12	125	485	172	240	240	47	m8	6fm1
cg12-150x	12	150	530	209	215	220	58.5	m8	6fm1
cg12-170x	12	170	522	238	218	223	66.5	m8	6fm2
cg12-200x	12	200	520	269	203	208	72.5	m8	6fm2

本产品的 品牌为 三瑞(SENRY)，类型是 储能用蓄电池，电池盖和排气控结构为 阀控式密闭蓄电池，化学类型是 胶体蓄电池，荷电状态为 带液充电态蓄电池，电压是 12 (V)，型号为 CG12-200X，额定容量是 200Ah，外型尺寸为 520*269*203*208 (mm)，产品认证是 UL，适用范围为 太阳能蓄电池，