

# 气动卫生级蝶阀(气动阀门图文介绍及工作原理)

产品名称	气动卫生级蝶阀(气动阀门图文介绍及工作原理)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:D681X,D661X,D621X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 气动卫生级蝶阀产品简介/ PRODUCT INTRODUCTION

气动卫生级蝶阀是由气动执行器和卫生级卡箍蝶阀两部分组装而成，以净化干燥压缩空气为动力源，也可通过回讯器或阀门定位器等附件，接受电信号进行瞬间开关或连续过程控制。该阀被广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。意大利品质，正常使用寿命可达百万次。

### 气动卫生级蝶阀产品特点/ FEATURES

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速
- 2、扭矩轻，操作方便，省力灵巧
- 3、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点
- 4、可以任何位置安装，维修方便
- 5、具有结构紧凑、装拆方便等优点。
- 6、意大利品质，正常使用寿命可达百万次

### 气动卫生级蝶阀产品结构图/ PRODUCT STRUCTURE

### 气动卫生级蝶阀产品参数/ PRODUCT PARAMETERS

## 卫生级气动外螺纹蝶阀制造检验标准

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度	试验-检验
GB/T2238-1989	GB/T12221-1989	GB/T9113.1-2000	GB9131	GB/T13927 JB/T9092

## 卫生级气动外螺纹蝶阀技术参数

公称通径	DN (mm)	15 ~ 50		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、蒸气、油品等。			
驱动形式	手动、气传动、电传动。			
连接方式	快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等			

## 卫生级气动外螺纹蝶阀零件材质

零件名称	材料
阀体	304、316、316L
阀板	304、316、316L
密封圈	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟
阀杆	304、316、316L
填料	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟

## 卫生级快装卡箍式蝶阀尺寸表/3A

Size	O	B	Kxk	A	H
1"	78.0	25.4	8.0 × 8.0	100.0	39.0
3/4"	78.0	25.4	8.0 × 8.0	100.0	39.0
1"	78.0	50.5	8.0 × 8.0	100.0	39.0
1 1/2"	86.0	50.5	8.0 × 8.0	100.0	39.0
2"	102.0	64.0	8.0 × 8.0	100.0	45.0
2 1/2"	115.0	77.5	10.0 × 10.0	104.0	51.0
3"	128.0	91.0	10.0 × 10.0	112.0	60.0
4"	154.0	119.0	11.0 × 11.0	120.0	67.0
5"	185.0	145.0	11.0 × 11.0	128.0	77.0
6"	215.0	167.0	11.0 × 11.0	160.0	92.5
8"	285.0	217.0	14.0 × 14.0	180.0	107.5