

SUNX/神视 (U型)插脚小光电开关PM-T53

产品名称	SUNX/神视 (U型)插脚小光电开关PM-T53
公司名称	乐清市惠林电气厂
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sunx/神视 型号:pm-t53
公司地址	浙江乐清市柳市镇包桥工业区
联系电话	86 0577 62732346 13695766984

产品详情

装备有两个独立的输出

所有型号均装备有两个独立输出 - 入光时on和遮光时on，可根据使用场所的不同，应付不同输出要求。由于装备有两个独立的输出，根本不存在使输出转化为控制输入的繁琐操作，也不必担心由于电缆的损坏而造成逆逻辑等问题的发生。传感器可与存在的接线连接。注：请将不使用的输出电线绝缘。

快速安装联结连接器

备有便于维修的连接型。专用连接器是世界第一款联结连接器。只需用专用钳子夹紧，无需焊接或绝缘处理。此外，还备有附带连接器的电缆。

多种型号选择

备有17种形状及34种型号。您可以从中选出满足您安装条件的型号。

全球适用

符合欧洲emc检测标准并取得了ul认证。同时备有npn和pnp输出型。

应用

检测滚动物体的起点

可通过旋转物体上的狭缝来检测起点。

检定模板的位置

当检测到挡块时，模板停止运行。

检测起点和运动物体的超限运动

使用基座上的挡块检测起点和超限运动。

订购指南

种类		形状(mm)	检测距离	型号(注)	输出	输出工
超小型	k型	5mm(固定)	pm-k24	nnp开路集电极晶体管	装备两个输出：入光时on/遮光时on	
			pm-k24p	pnp开路集电极晶体管		
			pm-k24-r	nnp开路集电极晶体管		
	l型		pm-l24	nnp开路集电极晶体管		
			pm-l24p	pnp开路集电极晶体管		
			pm-l24-r	nnp开路集电极晶体管		
	f型		pm-f24	nnp开路集电极晶体管		
			pm-f24p	pnp开路集电极晶体管		
			pm-f24-r	nnp开路集电极晶体管		
	r型		pm-r24	nnp开路集电极晶体管		
			pm-r24p	pnp开路集电极晶体管		
			pm-r24-r	nnp开路集电极晶体管		
	u型		pm-u24	nnp开路集电极晶体管		
			pm-u24p	pnp开路集电极晶体管		
			pm-u24-r	nnp开路集电极晶体管		

注：后缀“-r”表明耐弯曲电缆型。

种类			形状(mm)	检测距离	型号	输出
小型	带电缆	k型	5 mm(固定)	pm-k44	npn开路集电极晶体管	装备两个输出：入光时on/遮光时on
				pm-k44p	pnp开路集电极晶体管	
		t型		pm-t44	npn开路集电极晶体管	
				pm-t44p	pnp开路集电极晶体管	
		l型		pm-l44	npn开路集电极晶体管	
				pm-l44p	pnp开路集电极晶体管	
		y型		pm-y44	npn开路集电极晶体管	
				pm-y44p	pnp开路集电极晶体管	
		f型		pm-f44	npn开路集电极晶体管	
				pm-f44p	pnp开路集电极晶体管	
	r型	pm-r44	npn开路集电极晶体管			
		pm-r44p	pnp开路集电极晶体管			
	带连接器	k型	pm-k54	npn开路集电极晶体管		
			pm-k54p	pnp开路集电极晶体管		
		t型	pm-t54	npn开路集电极晶体管		
			pm-t54p	pnp开路集电极晶体管		
		l型	pm-l54	npn开路集电极晶体管		
			pm-l54p	pnp开路集电极晶体管		
		y型	pm-y54	npn开路集电极晶体管		
			pm-y54p	pnp开路集电极晶体管		
f型		pm-f54	npn开路集电极晶体管			
		pm-f54p	pnp开路集电极晶体管			
r型	pm-r54	npn开路集电极晶体管				

				pm-r54p	pnp开路集电极晶体管
--	--	--	--	---------	-------------

3m电缆长度型备有3m电缆长度型(标准：1m)。

型号表

				种类	标准型
超小型				k型	pm-k24
				l型	pm-l24
				f型	pm-f24
				r型	pm-r24
				u型	pm-u24
小型	带 电 缆	k型	npn输出	pm-k44	pm-k44-c3
			pnp输出	pm-k44p	pm-k44p-c3
		t型	npn输出	pm-t44	pm-t44-c3
			pnp输出	pm-t44p	pm-t44p-c3
		l型	npn输出	pm-l44	pm-l44-c3
			pnp输出	pm-l44p	pm-l44p-c3
		y型	npn输出	pm-y44	pm-y44-c3
			pnp输出	pm-y44p	pm-y44p-c3
		f型	npn输出	pm-f44	pm-f44-c3
			pnp输出	pm-f44p	pm-f44p-c3
		r型	npn输出	pm-r44	pm-r44-c3
			pnp输出	pm-r44p	pm-r44p-c3

配件(另售)

品名	型号	说明	
连接器	cn-14	焊接连接器	
联结连接器	cn-14h	连接器可简单地与0.08~0.2mm ² 电缆连接，一夹即可。引线直径：0.7~1.2mm	
	cn-14h-2	适用于ul标准电缆。连接器可简单地与0.18~0.22mm ² 的电缆连接，一夹即可。引线直径：1.2~1.52mm	
带电缆的连接器	cn-14h-c1	长1m 约20g	连接器型附0.18mm ² 的4芯橡皮电缆直径：3.8mm
	cn-14h-c3	长3m 约65g	
联结钳	cn-hp	联结连接器cn-14h和cn-14h-2专用联结钳。	
安装螺丝	ms-m2	带垫圈的安装螺丝用于超小型传感器(一组50个)。备有弹簧垫圈，可安全安装。	

连接器	联结连接器	附带连接器的电缆	联结钳	安装螺丝
cn-14	cn-14h/cn-14h-2	cn-14h-c1/cn-14h-c3	cn-hp	ms-m2

、sunx(神视sunx(神视)u形微型光电传感器：pm-k53、pm-k53b、pm-t53、pm-t53b、pm-l53、pm-l53b、pm-k54、pm—k54p、pm-l54、pm-l54p、pm-y54、

pm-y54p、pm-t54、pm-t54p、pm-f54、pm-f54p、pm-r54、pm-r54p、pm-k24、pm-k24-r、pm-l24、pm-l24p、pm-f24、pm-f24-r、pm-r24、pm-

r24-r、pm-u24、pm-u24-r、pm—k44、pm-k44p、pm-l44、pm-l44p、pm-f44、pm-f44p、pm-r44、pm-r44p、pm-y44、pm-y44p、pm2-lh10、pm2-

-lh10b、pm2-lf10、pm2-lf10b、pm2-ll10、pm2-ll10b。

)接近传感器：.

超小型接近传感器检测头：gs-2s.gs-3s.gs-4s.gs-5s.gs-8s.gs-10s.gh-2s.gh-3s.gh-5s.gh-8s.gh-10s.gh-14s.gsa-5s.gs-5m.gs-

8m.gs-14m.

小型及方形接近传感器：gl-6f.gl-6h.gl-8f.gl-8fb.gl-8fi.gl-8fib.gl-8fu.gl-8fub.gl-8fui.gl-8fuib.gl-8h.gl-8hb.gl-8hi.gl-8hib.gl-

-8hu.gl-8hub.gl-8hui.gl-8huib.gl-12f.gl-n12f.gl-n12fp.gl-n12fb.gl-n12fi.gl-n12fip.gl-n12fib.gl-n12h.gl-n12h-p.gl-n12hb.gl-

n12hb-p.gl-n12hi.gl-n12hi.gl-

n12hib.gxl-6f.gxl-6h.gxl-8f.gxl-8fb.gxl-8fi.gxl-8fib.gxl-8fu.gxl-8fub.gxl-8fui.gxl-8fuib.gxl-

8h.gxl-8hb.gxl-8hi.gxl-8hib.gxl-8hu.gxl-8hub.gxl-8hui.gxl-8huib.gxl-12f.gxl-12fb.gxl-12fi.gxl-12fib.gxl-n12f.gxl-n12fi.gxl-

n12ft.gxl-n12h.gxl-n12hi.gxl-n12hib.gxl-15f.gxl-15f-t.gxl-15fi.gxl-15fb.gxl-15fib.gxl-15flu.gxl-15flub.gxl-15fu.gxl-

15fub.gxl-15h.gxl-15hb.gxl-15hi.gxl-15hib.gxl-15hu.gxl-15hub.gxl-15hui.gxl-15huib.gxl-15hlu.gxl-15hlub.gxl-15hlui.gxl-18h.gxl-

18hb.gxl-18hi.xl-18hl.gxl-18hli.

圆柱型接近开关gx系列：

gx-3s.gx-3s-r.gx-3sb.gx-3sb-r.gx-4s.gx-4s-r.gx-4sb.gx-4sb-r.gx-5s.gx-5s-r.gx-5sb.gx-5sb-r.gx-5m.gx-5m-r.gx-5mb.gx-5mb-r.gx-

5s.gx-5s-r.gx-5sb.gx-5sb-r.gx-5su.gx-5sub.gx-8m.gx-8m-r.gx-8mb.gx-8mb-r.gx-8mu.gx-8mub.gx-8mlu.gx-8mlub.gx-n12m.gx-n12mb.gx-

n12ml.gx-n12mlb.gx-12mu.gx-12mub.gx-12mlu.gx-12mlub.gx-n18m.gx-n18mb.gx-n18ml.gx-
n18mlb.gx-18mu.gx-18mub.gx-18mlu.gx-

18mlub.gx-n30m.gx-n30m b.gx-n30ml.gx-n30mlb.gx-30mu.gx-30mub.gx-30mlu.gx-30mlub.

ee-sx670、 ee-sx670p、 ee-sx670r、 、 ee-sx672、 ee-sx672p、 ee-sx671 ee-sx671r ee-sx671p ee-sx672r、 ee-
sx673、 ee-sx673p、 ee-

sx673r、 ee-sx674、 ee-sx674p、 ee-sx674r、 ee-sx470、 ee-sx470p、 ee-sx470r、 ee-sx471、 ee-sx471p、 ee-
sx471r、 ee-sx472、 ee-sx472p、

ee-sx472r、 ee-sx473、 ee-sx473p、 ee-sx473r、 ee-sx474、 ee-sx474p、 ee-sx474r、 ee-sx770、 ee-sx770p、 ee-
sx770r、 ee-sx771、 ee-

sx771p、 ee-sx771r、 ee-sx771、 ee-sx772p、 ee-sx772r、 ee-sx870、 ee-sx870p、 ee-sx870r、 ee-sx871、 ee-
sx871p、 ee-sx871r、 ee-sx872、

ee-sx872p、 ee-sx872r ee-spy311、 ee-spy312、 ee-spy411、 ee-spy412、 ee-spy301、 ee-spy302、 ee-spy401、 ee-
spy402、 ee-spx302-w2a、

ee-spx304-w2a、 ee-spx305-w2a、 ee-spx306-w2a、 ee-spx402-w2a、 ee-spx404-w2a、 ee-spx405-w2a、 ee-
spx406-w2a、 ee-spx303、 ee-spx-

403、 ee-spw311、 ee-spw411、 ee-spw321、 ee-spw321-a、 ee-spw421、 ee-spw421-a、 ee-sy671、 es-y672

本产品的结构类型为放大器分离型，使用环境温度是+50（ ），加工定制为是，输出方式是NPN，
型号为PM-T53，检测方式是漫反射式，品牌为SUNX/神视，用途是自动化，电源电压为
12-24DC（V），产品认证是CE，