

NO.22 漳州“喜洋洋”(220V)1.5吨电动遥控防盗卷帘门机

产品名称	NO.22 漳州“喜洋洋”(220V)1.5吨电动遥控防盗卷帘门机
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	1800.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:漳州喜洋洋卷门机 产品类型:单相异步电动机
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

产品详情

xyy喜洋洋系列电动卷门机具有遥控、电动、手动等多种操作功能；适用防火配套要求，具有自锁及防盗作用；造型美观，安全可靠，使用寿命长，安装维修方便，体积小，重量轻，马力强劲等优点，它被广泛应用于展览馆、宾馆、商场、店铺、厂房、车库、仓库，是普通卷门和防火卷门的理想配套产品。外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强度。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。

1.卷门机的工作环境和条件：
环境空气温度随季节变化 环境温度：-25oc—55oc
相对湿度为90%（25oc） 短时间工作制，连续运转时间
单相电机不得超过7分钟、三相电机不得超过10分钟

2.卷门机的功能特点： 卷门机具有交流220v、380v两种电压驱动机型，配有手动按钮及防盗锁盒，同时配接遥控器，遥控距离远，操作方便；卷帘门上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全；停电时，可通过速放装置或手拉链条进行手动操作，方便省力； 整机运行平稳，噪音低，振动小。电机内部设置有过热保护装置，如果电机频繁启闭，当温度达到110 时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70 时，装置可再次启动使用。

3.主要规格及技术参数请来电咨询或详见目录。

4.安全注意事项：
卷门机应由专业人员安装、维护，必须有良好的保护接地，否则有可能造成人身安全；
卷门机运行时，门下严禁站立或通行，门帘下方不得有障碍物； 定期检查门体活动部分，保证运行不会受阻，保持润滑，运行声音正常，否则有可能造成人身安全和影响使用寿命。

5.安装与调试： 本产品按右安装方案制造（从室内朝门外看），若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉m5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；
卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡； 传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓m6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓m8，使传动链条下垂度为3-6mm（未装门帘前调整），再锁紧3只支脚螺母m10； 门帘上下行程调整：试机前先拧松限位滑块上的2只紧定螺钉，把门帘上升至欲定的高度，旋动上行限位螺套触压到微动开关，听到“嘀达”声拧紧螺钉；再把门帘降至地面，以相同方法确定下行限位螺套位置，最后用手指用力拧紧2只紧定螺钉。

6.使用须知：

卷门机为短时工作制，连续运转时间不得超过7分钟；

卷门机的运行由遥控器或按钮上的“上”“下”“停”控制。按“上”“下”键时，若无上升或下降动作，必须立即按“停”键切断电源，以免烧毁电机；停电时，使用手拉链条上升门帘，严禁超过已定高度，以免损坏限位开关，造成冲顶；关闭门帘，可轻拉手动拉杆，使门帘匀速下降，当门帘将要全闭时，应松开拉杆，然后再拉一次达到全闭，防止损坏限位开关；

天气发生雷电时，尽可能断开外电源；

使用卷门机时，操作人员不得离开现场，发现异常情况应立即切断电源，故障排除后方可再使用。

本产品的额定电压为220（V），型号是XYY-1500/1P(DJM)，额定电流为3.2（A），品牌是漳州喜洋洋卷门机，产品认证为CCC，大吨位防盗为防火防