

变压器品牌 SG-40KVA三相隔离变压器 变压器原理 机床专用变压器

产品名称	变压器品牌 SG-40KVA三相隔离变压器 变压器原理 机床专用变压器
公司名称	上海鸿济电气设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:30
公司地址	青浦区白鹤镇兴利路515号2幢5号
联系电话	86-02161521368 13641807158

产品详情

产品概述general

dg,sg系列单、三相干式隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电场所。

dg,sg系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，联结组别，抽头线组容量的分配，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

技术参数main technical characters

- 1.输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ ；
- 2.输出电压：额定电压+3（容载）；
- 3.频率： 95%；efficiency: 95%
- 4.波形失真：无附加波形失真；

5.可长期连续无人值守工作；

6.绝缘电阻： 50m ；

7.电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象；

8.过载能力：二倍额定电流，维持一分钟；

使用环境 working condition

1、海拔高度不超过1000m;

2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；

3、相对湿度<90%；

4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气 化学沉积 灰尘 污垢及其它爆炸和腐蚀性介质;

5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商。

dg sg规格型号 dg sg specifications and model and weight

规格型号	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56
sg-6kva	30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva	35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva	35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80
sg-10kva	42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva	52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva	52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva	55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva	61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva	61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva	70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva	70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva	75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva	85 × 37 × 68	20 × 65 × 115/690
sg-180kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180
sg-300kva	105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/1450
sg-320kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1490
sg-350kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1600
sg-400kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1700
sg-450kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1850
sg-500kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150/1930

本产品的电压比是380/220 (V)，防潮方式为开放式，额定功率为30 (KVA)，冷却方式是油浸风冷式，型号为SG-40KVA，绕组形式是三绕