

## 三相变压器 380 三相

产品名称	三相变压器 380 三相
公司名称	东莞市樟木头科美电源设备厂
价格	4800.00/台
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:35
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋村樟洋大桥侧
联系电话	86-076987193565 13726491868

### 产品详情

三相sg隔离变压器和三相sog自耦变压器，输入电压和输出电压小于1000v，三相sg隔离变压器的额定功率从500va到400kva，三相自耦变压器的功率从1kva到800kva.接线方式可选用引线出、原铜线出、端子、铜锣丝接线。广泛应用于进出口设备三相电源、安全隔离电源、升降压电源、检测系统电源、各种机械电源等等。

基本参数输入电压：440v,420v,400v,380v,220v,110v输出电压：380v,220v,200v,190v,120v,110v,100v功率：三相隔离变压器500va-400kva

三相自耦变压器1kva-800kva频率：50-60hz隔离等级：e级,120 环境温度：-10 to +40 效率 90%冷却方式：自然风干，干式绕组材料：一般采用铜线，如有特殊要求，可采用铝线标准：iec60076，iec61558

三相隔离和自耦变压器的应用：三相隔离和自耦变压器广泛应用于进出口设备三相电源、安全隔离电源、升降压电源、检测系统电源、ups电源、整流装置、照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、等各种机械电源

功能特点：1) 安全、防火、无污染，可直接运行于负荷中心。2) 采用德国htt技术，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，可靠性高，使用寿命长。3) 低损耗、低噪音，节能效果明显。4) 散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行。5) 防潮性能好，适应高湿度和其它恶劣环境中运行。6) 体积小，重量轻，占地空间少，安装费用低。

本产品的 型号是SG-35，铁心形状为EI型，绕组形式是三绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸自冷式，电压比是380（V），效率( )为80%，额定功率是35（KVA