

# 湖北襄樊隔离变压器供应 十堰变压器 升压变压器

产品名称	湖北襄樊隔离变压器供应 十堰变压器 升压变压器
公司名称	武汉科智博电气科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:10
公司地址	武汉市江汉区汉口友谊路99号金楚龙1-52号
联系电话	027-85821330 13517240455

## 产品详情

概述：

sg系列三相干式电力变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。（2）使用范围：sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。特别适合于进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出）规格300va至1000kva。（3）使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。（4）产品性能：

变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15
	f	100		负载损耗	+15
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升		温度计法或热电偶法	总损耗	+10
绝缘水平： 变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。 变压器性能允许偏差不超过下不规定。				空载电流	+30
				阻抗电压	10
				变压比	0.5
			直流电阻不平衡率	线	2
				相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。					

本产品的效率( )是95%，电压比为380，铁心形状为EE型，防潮方式是开放式，

冷却方式为硅钢散热式，绕组形式为双绕组，品牌是AB