

# 华丰电气生产优质移动绕线盘

产品名称	华丰电气生产优质移动绕线盘
公司名称	泰州市华丰电气设备有限公司
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:220, 380 品牌:华丰
公司地址	泰州市高港区刁铺街道环溪路13号
联系电话	13801436283

## 产品详情

移动绕线盘适用于电力、建筑、造船、油田等行业施工现场的使用，具有携带方便、使用灵活、安全可靠的特点。配电漏电开关（空气开关），本公司绕线盘规格齐全，可根据客户需求加工生产。

<p>hf-a移动绕线盘</p> <p>hf-a2拉杆移动绕线盘</p> <p>hf-a3防水绕线盘</p>	<p>hf-a系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下所研制的产品，具有方便、安全系数高等特点。输出输入电源分220v,380v。配备漏电保护器、输出电源采用多功能插座，是发、供电系统、现场施工检修试验的理想产品。</p> <p>hf-a2系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-a型的基础上增加了拉杆功能。携带更加方便。</p> <p>hf-a3系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-a型的基础上增加了防水功能。使用更安全。</p>
<p>hf-f</p> <p>hf-f3hf-f4</p>	<p>hf-f移动德式移动绕线盘是根据电力专家建议下所研制的产品，结合其他绕线盘的优点，最新开发的新产品，使用进口pvc材料，具有防震、耐摔、方便、安全系数高等特点。配备漏电保护器、过热保护、指示装置，输出输入电压为220v,380v,输出电源采用多功能插座，是发、供电系统、现场施工检修试验的理想产品。</p> <p>hf-f3系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-f型的基础上增加了防水功能。使用更加安全。</p>

	hf-f4系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-f型的基础上安装的空白面板（空白面板上可以安装各种插头，插座），使用性能更全面。
hf-khf-k3hf-k5	<p>hf-k系列绕线盘，是根据电力专家建议下所研制的产品，采用进口pvc材料，具有防震、绕线长、方便、安全系数高等特点。输出输入电压分220v,380v。配备漏电保护器、输出电源采用多功能插座，是发、供电系统、现场施工检修试验的理想产品。</p> <p>hf-k5系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-k型的基础上增加了拉杆功能。携带更加方便。</p> <p>hf-k3系列移动绕线盘，是根据电力专家建议下，在hf-k型的基础上增加了防水功能。使用更安全。</p>
<p>hf-g型接地电阻（回路电阻）绕线盘</p> <p>hf-d接地转换绕线盘</p> <p>hf-d3接地转换绕线盘</p>	<p>hf-g系列接地电阻（回路电阻）绕线盘，是根据电力专家建议下所研制的产品，具有防震、耐摔、方便、安全系数高等特点。配备漏电保护器、输出采用接线柱，是发、供电系统、现场施工检修试验的理想产品。</p> <p>主要技术指标：可配置：线径为1.6-20mm<sup>2</sup>，长度为25-300m，电力试验线（jfb多股丁晴线）或接地铜线；可根据用户要求配置工具若干件及各种特殊要求配置的器件；可根据用户要求进行单项改造加工（铝合金箱体配置、线路装配）。</p> <p>hf-d系列接地转换绕线盘适用于多台电气设备或多台试验仪器的接地使用。</p> <p>输入接地线2.5mm<sup>2</sup>-100mm<sup>2</sup></p> <p>输入接地线长度10米-100米</p> <p>输出4个端子接地线2.5mm<sup>2</sup>-100mm<sup>2</sup></p> <p>输出接地线长度5米，10米，20米</p>
hf-t重型移动绕线盘，可以绕长距离电缆（大平方）100米-1000米	hf-r重型移动绕线盘，可以绕长距离电缆（大平方）100米-500米 hf-e重型移动绕线盘，可以绕长距离电缆（大平方）100米-500米

主要技术指标：可配置：线径为1-4mm<sup>2</sup>，长度为25-100m，橡套软线电缆线或其它线种（单相、三相、三相四线）；可配置：空气开关、漏电保护器、开闸开关（16-60a）单相、三相、三相四线；可根据用户要求配置工具若干件及各种特殊要求配置的器件；可根据用户要求进行单项改造加工（铝合金箱体配置、线路装配）

规格：2×1.5平方毫米 25米、50米、100米 电压220v； 2×2.0平方毫米 25米、50米、100米、电压220v； 2×2.5平方毫米 25米、50米、100米、电压220v；

2×4平方毫米 25米、50米、100米、电压220v；

3×1.5平方毫米 25米、50米、100米 电压220v； 3×2.0平方毫米 25米、50米、100米  
电压220v； 3×2.5平方毫米 25米、50米、100米 电压220v； 3×4平方毫米  
25米、50米、100米 电压220v或380v； 4×1.5平方毫米 25米、50米、100米  
电压380v； 4×2.0平方毫米 25米、50米、100米 电压380v； 4×2.5平方毫米  
25米、50米、100米 电压380v； 4×4平方毫米 25米、50米、100米 电压380v.

各种规格可以根据客户要求定制生产

24小时服务热线：013801436283 销售热线：0523-86169690 传真：0523-86172550

qq：672005144 邮箱jshfdz@126.com

本产品的重量为20（kg），型号是220，380，筒体直径为300（mm），盘径是20-50（mm），  
轴孔直径为400（mm），盘宽是20-50（mm），品牌为华丰，产品认证是SO2002，加工定制为是，