

大泽动力20kw双缸涡轮增压柴油发电机TO20000R-A

产品名称	大泽动力20kw双缸涡轮增压柴油发电机TO20000R-A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力20kw双缸涡轮增压柴油发电机TO20000R-A移动柴油发电机组也被称为移动电站。具有高机动性、低重心、安全制动、出色的出售和美丽的外观。移动式柴油发电机组的拖车结构由槽梁焊接，节点选择合理，强度高，刚性好。它还有一个钢绷紧悬挂结构。拖车选用高度可调锁扣式牵引架，适用于各类高牵引车。选用圆形钢管焊接车轴，结构紧凑，安全可靠。机架的四个角设有机械支撑设备，设有惯性驱动制动、泊车制动和急迫制动，保证机组在各种工况下的安全。车架前端设有支撑轮，可承受机组的笔直负荷，具有导向功用。整车配有方向盘和刹车灯，并设备了尾灯的标准插头。

型号：TO20000R-A

发电机参数

额定功率：20KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

发动机型号 TO2V94-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19:1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30 (或CD)

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：235kg

外形尺寸：1180*650*752mm

