

2.54/2.0单双排180度90度排针排母 排针 排针排母

产品名称	2.54/2.0单双排180度90度排针排母 排针 排针排母
公司名称	深圳市博达端子电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:排针
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路143号7栋 三楼
联系电话	13613099768 18665340080

产品详情

我公司是专业的连接器制造商，公司产品广泛应用于通讯、家电、工控、仪器仪表、安防、电气设备、汽车制造等领域。公司拥有先进的设备和高素质研发人员，能根据客户的要求开发定做各类接线端子，端子台，电源座，插座，连接器产品。竭诚欢迎您来本公司参观指导与洽谈。

1.接线端子，端子台，电源座， 2.布线连接器系列， 3.牛角系列，

4.ic sockets系列， 5.排针 / 排母系列等产品

【技术参数】

current rating(额定电流) : 3.0amp

contact resistance(接触电阻) : 30m max

insulation resistance(绝缘电阻) : 1000m min

withstand voltage(耐压值) : 500vac/minute

operation temperature(工作温度) : -40 ~ +105

【基本材质】

contact material(接触件材质) : copper alloy(铜合金)

contact plating(接触件电镀) : 镀金

insulator material(绝缘体材质) : polyester(uI94v-0)

standard : pbt

本产品的 是否提供加工定制为 是， 品牌是 国产， 型号为 排针， 应用范围是 PCB， 种类为 排针/排母/排线， 接口类型是 DIN(大/中/小)， 支持卡数为 多合一， 读卡类型是 焊接式， 形状为 条形， 制作工艺是 注塑， 特性为 阻燃/阻燃， 工作频率是 低频， 接触件材质为 黄铜， 绝缘体材质是 PA66， 芯数为 2-24， 针数是 2-24， 线长为 8-9 (mm)，