

天联牌GS-HRPVSP屏蔽双绞线

产品名称	天联牌GS-HRPVSP屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:GS-HRPVSP屏蔽双绞线 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌GS-HRPVSP屏蔽双绞线

RS485/232通讯电缆适用于EIA RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。产品描述：特性阻抗100欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，标准的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

MHYV 1×22×21×45×2×7/0.28煤矿用阻燃通信电缆

63.ia-K2YV ia-K2YVR本安型信号控制电缆

64.控制电缆、本安型信号控制电缆KVV、KVVP、KVVRP、KVVP2、KVV22、KVV32

65.ia-K2YVR ia-K3YV ia-K3YVR本安电缆

66.本质安全系统用检测仪器特种电缆

67.电缆规格RVVP2.5*0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ZR-RVVP ZR-RVVP2

68.屏蔽电缆ZR-RVVP 5*0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 屏蔽信号电缆RVVP

69.机场灯光用电缆JDYJY-2KV-1*6-机场高密灯光用电缆JDYJY-2KV-1*6

70.KVV22 KVVP-22 5 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5规格大全

71.屏蔽电缆ZR-RVVP|屏蔽信号电缆RVVP

72.独股阻燃软电缆ZA-RVV独股阻燃软电缆ZA-RVV

73.独股阻燃软电缆 ZA-RVV 1X25 1X35

74.ZA-RVV独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35

75.ZRC-KVVP2-22 ZRC-KVVP2 5 * 2 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5

76.ZRC-KVVP ZRC-KVV ZRC-KVVRP 5 * 2 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5

77.RVVP2 * 0.5控制线|3 * 1.54 * 1.53 * 2.54 * 2.5

78.ZRB-RVVP ZRB-KVVP2-22 ZR-RVVP 5 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5规格大全

79.KVVP2-22 5 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5规格大全

80.ZR-KVVP2-22 ZRB-KVVP22 5 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5规格大全

81.ZRC-KVVRP22 ZRC-KVVP22 5 * 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5规格大全

82.HYA HYAT10 * 2 * 0.4 20 * 2 * 0.5 30 * 2 * 0.6 各种规格通信电缆