

# 工业控制继电器607-2CC- DM1

产品名称	工业控制继电器607-2CC- DM1
公司名称	重庆市渝中区拓美电子科技经营部
价格	1.00/个
规格参数	应用范围:磁保持 品牌:songchuan/松川 型号:607-2cc-dm1
公司地址	中国 重庆市 重庆市渝中区太平洋广场B座9F
联系电话	86 23 63850881/63890615 13996319879

## 产品详情

60	-	2c	c	-	d	1		
7					m			
1	2	3	4	5				
1.				607	--			basic series designation
2.				2c	--			double pole double throw
3.				c(1)	--			contact material agni
4.				dm	--			dust cover with test button
5.				blank	--			standard type
				1	--			provided with led
				2	--			provided with diode, the positive pole on a1 terminal (for dc coil)
				3	--			provided with diode, the negative pole on a1 terminal (for dc coil)
				4	--			provided with diode & led, the positive pole on a1 terminal (for dc coil)
				5	--			provided with diode & led, the negative pole on a1 terminal (for dc coil)
				6	--			provided with rc (for ac coil)
				7	--			provided with rc & led (for ac coil)

note: (1) gold plated or agsno alloy contact material are available, for the details please contact song chuan.

外形(长×宽×高) mm		28.7 × 12.5 × 34.5
触点形式		2c
最大允许触点电流 (a)		10a
触点额定	阻性负载	10a 250vac, 10a 30vdc
线圈电压	dc	5 ~ 125v
	ac	12 ~ 240v
额定功耗	dc	0.53w
	ac	0.9va
预期寿命次数	机械 (min.)	2 × 10 <sup>7</sup> (dc), 1 × 10 <sup>7</sup> (ac)
	电气 (min.)	1 × 10 <sup>5</sup>
介质耐压	开路触点间	1000vac
	触点与线圈间	5000vac
	触点组间	3000vac

本产品的额定电压为 AC/DC24，产品系列是 3RH11，额定电流为 1A，电流性质是直流，功率负载为中功率，防护特征是封闭式，应用范围为磁保持，型号是 607-2CC-DM1，品牌为 SONGCHUAN/松川，触点形式是转换型，外形为中型，