

# 双壁波纹管检测，维卡软化温度(PVC-U)检测，YD/T841.3-2008

产品名称	双壁波纹管检测，维卡软化温度(PVC-U)检测，YD/T841.3-2008
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

双壁波纹管的检测主要包括以下步骤：

**外观检验：**通过目视或专业检测设备，检查管材及管件的外观质量，应光滑平整、颜色均一。

**厚度检验：**双壁波纹管的公称直径与实际尺寸的允许偏差为  $\pm 5\%$ 。

**外径检验：**用游标卡尺测量其内径和外径是否符合要求。

**环刚度检测：**用wanneng试验机或千分丈量仪等仪器测定环刚度是否符合设计要求。

**强度和严密性检测：**（1）在管道系统工作压力下，进行承压实验；（2）在管道系统工作压力下，对焊缝及热影响区进行扩口、拉拔或弯曲变形等项实验；（3）在水锤冲击条件下对管材进行耐冲蚀性能试验；（4）按gb/t-2000《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定的进行严密性和通球性能试验。

**连接方式的选择：**（1）当采用螺纹连接时，应按设计规定选用规格相同的螺母、螺栓和垫圈；（2）当采用法兰连接时，应符合gbt9113-1998中6.4的要求；（3）当采用沟槽式连接时，宜选用弹性密封橡胶圈柔性接口。

以上步骤完成后，就可以对双壁波纹管的质量和性能进行全面评估。具体的检测标准和要求可能会根据不同的国家和地区有所差异，建议参照当地的标准和规范进行检测。