

# 安全自动化 安全继电器 XPSAC3421安全模块 紧急停机与开关的监控

产品名称	安全自动化 安全继电器 XPSAC3421安全模块 紧急停机与开关的监控
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	2585.00/个
规格参数	应用范围:安全继电器 品牌:te/施耐德 型号:xpsac3421
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

## 产品详情

技术信息	
主要信息	
范围	preventa安全自动化
产品或组件类型	preventa安全模块
安全模块名称	xps-ac
安全模块应用	对紧急停机与开关的监控
安全使用类别	最大 3 类 符合 en 954-1/iso 13849-1
模块功能	开关监控紧急停止
启动类型	无监控
us 额定电源电压	115 v 交流 (- 15...15 %)
输出类型	继电器瞬动断开 3 no , volt-free
其他回路的数量	1 个固态输出
补充信息	
供电频率	50/60 hz
功耗va	7 va 交流
控制电路电压	115 v
分断能力	c300 : 180 va , ac-15 (保持) 用于 继电器输出 c300 : 1800 va , ac-15 (浪涌) 用于 继电器输出
分断能力	1,5 a 在 24 v (dc-13) 时间常数: 50 ms 用于 继电器输出
输出热电流	每个继电器 6 a 用于 继电器输出
ith 空气中约定发热电流	10,5 a

### 性能描述

监控单一安全功能，诸如> 急停和门开关> 编码磁开关> 使能开关> 安全地毯和边沿开关> 双手控制>

光幕> 零速检测> 延时> 电梯> 其他关于液压和离心式压力机的应用安全模块，带可拆卸的接线端子排优势

将安全保护的冗余理念集成到微处理模块中，宽产品线简化了针对不同安全功能的模块选择应用范围对于所有有潜在风险的机械设备，保护人身及机械设备本身

qq:694256741 手机：15358007180

本产品的品牌为 TE/施耐德，产品系列是 XPS，触点负载为中功率，触点切换电流是 1，触点切换电压为 115，触点形式是三开一闭，额定电流为 10A，额定电压是 AC115，防护特征为密封式，线圈电源是 AC115，线圈功率为 15W，型号是 XPSAC3421，应用范围为安全继电器，释放电流是 0.5，吸合电流为 1，电流性质是交流，