铭新MTG-160电焊机模块，MDG

产品名称	铭新MTG-160电焊机模块，MDG
公司名称	乐清市铭新电子有限公司
价格	135.00/个
规格参数	品牌:铭新 型号:mtg-160mdg 控制方式:单向
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市乐清市白石镇凤凰工业区
联系电话	86-0577-62698933 15868071133

产品详情

mtg,mtf,mfg,mfy

一、产品说明：1、非绝缘，底板为分共电极；2、国际标准封装；3、真空+充氢保护焊接技术；4、焊接结构，优良的温度特性和功率循环能力；5、最高工作结温达140℃；6、高浪涌电流；7、低正向压降。二、型号说明：三、特性参数：

名称	型号	通态平均电流	反向断态重复峰值电压	正反向重复峰值电流	通态峰值电压	通态峰值电流	触发电流	触发电压	维持电流	断态电压临界上升率	通态电流临界上升率
非绝缘型普通晶闸管电焊机专用模块	type	it(av)	vdrmvrrm	irrm	vtm	itm	igt	vgt	ih	dv/dt	di/dt
		a	v	ma	v	a	a	v	ma	v/μs	a/μs
	mt160a	200	400-2600	20	1.70	600	150	2.5	100	800	100
mtg,mtf,mfg,mfy	mt200a	350	400-2600	20	1.70	750	150	2.5	100	800	100

四、外形尺寸及电路图：五、产品应用：1、电焊机电源2、各种dc电源说明：a.
vdsm/vrsm=vdrm/vrrm+200v;b.
除非另作说明，lgt,vgt,ih,vtm,viso均为25下的调试值，表中其它参数皆为tvjm下的测试值;c.
i2t=i2tsmtw/2,式中tw:正弦半波电流底宽，在50hz频率下，i2t(10ms)=0.005i2tsm(a2s);d.
当使用在电流为60hz情况下，itsm(8.3ms)=1.066(10ms),i2t(8.3ms)=0.943i2tsm(10ms)。

本产品的 品牌为 铭新， 型号是 MTG-160MDG，控制方式为 单向， 极数是 二极， 封装材料为 树脂封装， 封装外形是 模块，关断速度为 普通， 散热功能是 不带散热片， 功率特性为 大功率，额定正向平均电流是 160A（A），