

三相油浸式感应调压器。 TSJA感应调压器

产品名称	三相油浸式感应调压器。 TSJA感应调压器
公司名称	乐清市立兴电源设备厂
价格	40500.00/台
规格参数	电压比:380/0-650 电源相数:三相 额定功率:50-60
公司地址	浙江省乐清市柳市镇后西垟村外来人口服务中心
联系电话	86 0577 62715298/ 13868435944

产品详情

本产品适用于电解、电镀、冶炼、纺织、变压器、电机、电讯、蓄电池、电炉、高频机等工矿企事业单位作为调节电压及电气设备的试验电源等不同的设备使用。本产品具有输出电压波形好，调节电压范围广、无触点免维护、效率高、故障少、寿命长、且能适应大电流冲击，使用简单、维修方便。本产品主机调压传动机构由控制电路、伺服电机、上下限行程开关等电气原器件组成。调压时点动升降压按钮，伺服电机按所需方向转动，带动调压器的转臂，调整电压直到输出电压符合所需值，从而达到调压的目的。

感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压的电源装置。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等，在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。

适用场所：

产品性能：

1 无触点调节，使用寿命长；

2 适用于各种性质的负载；

3 过载能力强；

4 运行可靠，使用、维护方便。

技术参数：

td(j)a、ts(j)a型油浸自冷感应调压器基本规格及性能参数

额定容量kva	相数	频率hz	额定输入电压v	输出电压范围v	额定输出电流a	总损耗(75)w	空
16	1	50	220	0-400	40	900	
			380	0-650	24.6	900	
20			220	0-400	50	1060	
			380	0-650	30.8	1060	
25			220	0-400	62.5	1250	
			380	0-650	38.5	1250	
31.5			220	0-400	78.8	1500	
			380	0-650	48.5	1500	
40			220	0-400	100	1800	
			380	0-650	61.5	1800	
50			220	0-400	125	2120	
			380	0-650	76.9	2120	
63			220	0-400	158	2500	
			380	0-650	96.9	2500	
80			220	0-400	200	3000	
			380	0-650	123	3000	
100			220	0-400	250	3550	
			380	0-650	154	3550	
125			220	0-400	313	4250	
			380	0-650	192	4250	
160			220	0-400	400	5000	
			380	0-650	246	5000	
200			220	0-400	500	6000	
			380	0-650	308	6000	
250	220	0-400	625	7100			
	380	0-650	385	7100			
315	220	0-400	788	8500			
	380	0-650	485	8500			
400	380	0-650	615	10000			
	6000	0-6300	63.5	10600			
	10000	0-10500	38.1	11200			
500	380	0-650	769	11800			
	6000	0-6300	79.4	12500			
	10000	0-10500	47.6	13200			
630	380	0-650	969	14000			
	6000	0-6300	100	15000			
	10000	0-10500	60	16000			
800	380	0-650	1231	17000			

			6000	6000	127	18000		
			10000	10000	76.2	19000		
1000			380	0-650	1538	20000		
			6000	6000	159	21200		
			10000	10000	95.2	22400		
20	3	50	380	0-650	17.8	1180		
25			380	0-650	22.2	1400		
31.5			380	0-650	28	1700		
40			380	0-650	35.5	2000		
50			380	0-650	44.4	2360		
63			380	0-650	56	2800		
80			380	0-650	71.1	3350		
100			380	0-650	88.8	4000		
125			380	0-650	111	4750		
160			380	0-650	142	5600		
200			380	0-650	178	6700		
250			380	0-650	222	8000		
315			380	0-650	280	9500		
400			380	0-650	355	11200		
500			380	0-650	444	13200		
630			380	0-650	560	16000		
			6000	0-6300	57.7	17000		
			10000	0-10500	34.6	18000		
800			380	0-650	711	19000		
			6000	0-6300	73.3	20000		
			10000	0-10500	44	21200		
1000			380	0-650	888	22400		
			6000	0-6300	91.6	23600		
			10000	0-10500	55	25000		
1250			380	0-650	1110	26500		
			6000	0-6300	115	28000		
			10000	0-10500	68.7	30000		
1600				0-650	1421	53000		
				0-6300	147	31500		
			6000	0-13000	71.1	37500		1
				0-650	1421	56000		
			10000	0-10500	88	35500		
				0-13000	71.1	33500		
2000			6000	0-650	1776	63000		
				0-6300	183	37500		
				0-13000	88.8	45000		
			10000	0-650	1776	67000		
				0-10500	110	42500		

2500			6000	0-13000	88.8	40000							
				0-650	2221	75000							
				0-6300	229	45000							
			10000			0-13000	111	53000					
						0-650	2221	80000					
						0-10500	137	50000					
			3150			6000	0-13000	111	47500				
							0-650	2798	90000	38.7			
							0-6300	289	53000	35.5			
10000						0-13000	140	63000	35.5				
						0-650	2798	95000	22.4				
						0-10500	173	60000	20.6				
4000						6000	0-13000	140	56000	20.6			
							0-650	3553	106000	47.5			
							0-6300	367	63000	43.7			
			10000			0-13000	178	75000	43.7				
						0-650	3553	112000	27.2				
						0-10500	220	71000	25				
			5000			6000	0-13000	178	67000	25			
							0-650	458	75000	53			
							0-13000	222	90000	53			
10000						0-10500	275	85000	30.7				
						0-13000	222	80000	30.7				
6300						6000	0-650	577	90000				
							0-13000	280	106000				
						10000			0-10500	346	100000		
									0-13000	280	95000		

本产品的 绕组数目是双绕组，效率()为400，电压比是380/0-650（V），冷却形式为液/油浸式，防潮方式是灌封式，额定功率为50-60（KVA），冷却方式是油浸自冷式，型号为TSJA-400KVA，品牌是立兴电