

西安中熔熔断器 交流快速熔断器 RS306-P型连接 熔断器

产品名称	西安中熔熔断器 交流快速熔断器 RS306-P型连接 熔断器
公司名称	深圳市艾特通科技有限公司
价格	40.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西安中熔 型号:rs306-p系列
公司地址	深圳市南山区桃源街道红花岭工业区第五区B栋4楼414
联系电话	0755-86021308

产品详情

产品简介

我公司生产的rs306系列、rs308圆管型系列半导体设备保护用熔断器，其电气性能、外形及安装尺寸符合gb13539.1-2002,gb/t13539.4-2005, gb/t13539.7-2005 , iec 60269-1、 iec 60269-4标准。

该产品适用于交流50hz，额定电压至1250v，额定电流至20000a的电路中，作为半导体设备及成套装置的短路和过载保护用。

该产品具有i2t值小、电弧电压低、功率损耗小、限流特性显著、分断能力高等特点，熔断时有明显的指示或由开关给出信号。

产品及包装材料符合国家及欧盟rohs指令要求。

产品型号

示例：

rs306-00-400/690lk 快熔、00管、400a、690v螺栓连接带开关

正常工作条件

- 1.周围空气温度：-5 ~ 40 ，24h测得的平均值<35 ，一年内测得的平均值低于该值。
- 2.安装地点的海拔高度不超过

3.大气条件

空气是干净的，它的相对湿度在最高温度为40 时不超过50%。

在较低的温度下可以有较高的相对湿度，例如，在20 下，相对湿度可达90%。

在这些条件下，由于温度的变化，中等的凝露可能偶然发生。

4.额定电压、额定电流见表

5.额定频率 45 ~ 62hz

6.安装条件

- a.熔断器可垂直、水平或倾斜安装。
- b.工作场所如果存在显著震动和冲击，请咨询。

产品信息

rs306系列平板式连接(p)

型号	管号	额定电流a	额定电压v	电气性能		指示装置		尺寸
				耗散功率w	分断能力ka	可视指示	开关	
rs306	01	40 ~ 630	250、380500 、690	9 ~ 80	100	Z	K	见图
	1	100 ~ 800		21 ~ 100	100	Z	K	
	2	400 ~ 1250		65 ~ 130	100	Z	K	
	3	500 ~ 1600		95 ~ 160	100	Z	K	
	4	1500 ~ 2200		220	200	Z	K	
	5	1000 ~ 3500		500	200	Z	K	
	6	2300 ~ 3600		505	200	Z	K	
	7	2000 ~ 6300		655	200	Z	K	

本产品的加工定制为是，品牌是西安中熔，型号为RS306-P系列，额定电压是250690（V），额定电流为406300（A），额定分断电流是100k（A），外形尺寸为78.5（mm），产品认证是ccctuv，