铁氟龙电线氟塑料高温电线

产品名称	铁氟龙电线氟塑料高温电线
公司名称	北京威远恒通科技发展有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:威远恒通 型号:wy-104
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-234
联系电话	010-69354001 13910213096

产品详情

温馨提醒：

产品图片、属性及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

氟塑料高温线

额定电压：600v工频耐压试验：3000v温度范围：-80～+250℃导体：镀银铜绞线或镀镍铜绞产品性能：具有优良的耐腐蚀性能，几乎不溶于任何有机溶剂，可抗油，强酸，抗强碱，强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能，耐高电压，高频损耗小，不吸潮，绝缘电阻大；具有优良的耐燃，耐老化性能，使用寿命长。产品应用：电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭煲，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。

电线规格：

标称截面	导体结构	导体最大直流电阻ω/km20℃	电线外径	护套厚度

mm2	根数/直径	镀银	镀银		mm
0.06	7/0.10			0.80±0.07	0.20
0.08	7/0.12			0.86±0.07	0.20
0.10	7/0.14	168		0.92±0.08	0.20
0.12	7/0.15	162		0.95±0.08	0.20
0.14	7/0.16	128	138	0.98±0.08	0.20
0.20	19/0.12	83.5	90.4	1.2±0.08	0.20
0.35	19/0.16	46.9	50.8	1.4±0.11	0.20
0.60	19/0.20	30.1	32.5	1.6±0.11	0.25
0.75	19/0.23	22.7	24.6	1.75±0.11	0.25
1.0	19/0.26	17.8	19.3	1.9±0.11	0.25
1.2	19/0.28	15.3	16.6	2.2±0.16	0.25
1.5	19/0.32	11.7	12.7	2.4±0.16	0.25
2.0	19/0.37	8.78	9.5	2.65±0.16	0.25
2.5	19/0.41	6.86	7.43	3.1±0.2	0.25
3.0	37/0.32	6.03	6.53	3.59±0.2	0.25
4.0	37/0.37	4.51	4.88	2.87±0.2	0.25
5.0	37/0.41	3.67	3.98	3.87±0.2	0.25
6.0	37/0.45	2.99	3.3	4.15±0.2	0.25

本公司是专业开发、生产、销售高温电线电缆的企业，公司拥有先进的生产设备，精密的测试仪器，严格生产流程控制，一流的产品质量，热情周到完善的服务。本公司通过了iso9001：2000国际质量体系认证，产品通过了国家3c强制性认证，产品有以下产品

1、医疗导线、医疗器械专用电线电缆。

2、高温线系列：铁氟龙电线、硅橡胶电线、硅橡胶玻纤编织高温线　3、高温电缆系列：铁氟龙电缆、硅橡胶电缆、铁氟龙屏蔽电缆、硅橡胶屏蔽电缆，铁氟龙硅橡胶复合电缆、铁氟龙硅橡胶屏蔽电缆。　4、高压电缆系列：铁氟龙高压电缆、硅橡胶高压电缆、铁氟龙硅橡胶复合高压电缆、硅橡胶高压屏蔽电缆。

5、其它耐高温电线和特种电线电缆，还可以根据客户的特殊需要专门定制各种产品.

产品广泛使用于高温、低温、强酸、强碱、高油污等各种恶劣环境。　我公司坚持“ 质量第一，用户至上 ”的方针，信守“ 互惠互利、长期合作 ”的原则，以优质的产品，合理的价格，热忱的服务满足广大用户要求，真诚和广大新老客户携手合作、共同发展。七大基础优势为你的研发提供一条龙的服务：1、模具设计制作 2、注塑产品生产 3、塑料管路挤出 4、产品喷漆表面加工

5、医用耐高温导线生产6、环保电子线生产 7、成品导线插头生产

本产品的 护套厚度为 0.1-4.5， 护套材质是 硅橡胶，电线最大外径为 0.1-30（mm）， 线芯材质是 镀锡铜线， 标称截面为 0.1-4.5（mm2）， 加工定制是 是，型号为 WY-104， 品牌是 威远恒通，产品认证为 CCC， 芯数是 多芯，