ZQ1-0.5/5（5557）型闸流管

产品名称	ZQ1-0.5/5（5557）型闸流管
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	420.00/PCS
规格参数	应用范围:开关 品牌:gtvac 型号:zq1-0.5/5（5557）型闸流管
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

zq1-0.5/5（5557）型闸流管是玻壳结构直热式氧化物阴极，自然冷却充气三极闸流管，主要用于整流和开关电路中。

一、 电参数灯丝电压（uf）2.5v灯丝电流（if）（5.4-6.0）a预热时间（t）15s

二、 控制特性在阳极电压一定时，栅极的控制电压阳极电压（ua）800 1400 2400（dc v）栅极电压（ug） -4 -8 -15（dc v）

三、 使用极限值阳极反峰电压（-ûa）5kv阳极正峰电压（-ûa）2.5kv栅极负电压（-ug）0.5kv阳极平均电流（ïa）0.5a阳极峰值电流（îa）4.0a栅极平均电流（ïg）0.05a栅极峰值电流（îg）0.25a栅极电阻100kω

四、 一般参数阴极：直热式氧化物阴极质量：100g寿命：1000h冷却方式：自然工作环境温度：15℃-40℃最大高度：152mm最大直径：52mm

五、 使用注意事项1、 电子管工作时，不允许超过使用极限值，只允许其中一个参数达到使用极限值。2、 预热时间建议为15s-20s。3、 栅极电阻建议为10kω。

本产品的 品牌为GTVAC， 型号是ZQ1-0.5/5（5557）型闸流管， 功率特性是大功率，
频率特性为超高频， 极性是NPN型， 结构为点接触型， 材料是硅(Si)， 封装形式为直插型，
封装材料是玻璃封装， 截止频率fT为20（MHz）， 集电极最大允许电流ICM是100（A），
集电极最大耗散功率PCM为10（W）， 营销方式是厂家直