

充退磁控制器sc0203

产品名称	充退磁控制器sc0203
公司名称	青岛海硕机床有限公司
价格	800.00/个
规格参数	种类:充退磁控制器 品牌:hs 型号:sc0203
公司地址	胶州市阜安第一工业园
联系电话	086-053282263898 13805326470

产品详情

磨用电磁吸盘控制器sc0203,充退磁控制器是一种用于平面磨床电磁吸盘的自动充退磁控制装置，采用新型集成电路控制，直接与磨床电磁吸盘连接以完成对吸盘的充退磁控制。具有充磁强度连续可调、退磁时间短、效果好、体积小、安装调试方便等特点。对各种软、硬磁材料退磁均能获得满意的效果，避免了电磁吸盘和工件的拉伤、变形。

- 1、过载、短路保护功能；
- 2、欠电流保护功能；
- 3、可外接led指示工作状态；
- 4、充磁强度通过外接定位器连续可调；
- 5、可通过键盘设定相关参数；
- 6、退磁过程中可随时转入充磁程序。

外形尺寸：123*89*89mm安装孔径：135*65mm磨用电磁吸盘控制器sc0203,充退磁控制器技术参数：

额定输入电压：ac 220v ± 10%； 输出电压：max dc 110v； 额定输出电流：3a；
退磁时间：14 ~ 35秒； 充磁强度：无级调节。磨用电磁吸盘控制器sc0203,充退磁控制器设置方法2.1
方法 按下play【 】键1秒钟以上，松开后显示x x（x x为需设置的数据，十进制），以后每按一下，分别显示h x x、l x x，再按一下play键返回工作状态。
在数据设置状态可通过up【 】键、down【 】键更改参数，更改后的参数自动存储。
设置代码代码符号 代码功能 设置范围t 设置退磁时间等级 1 ~ 6h 设置电流上限 0.1 ~ 额定电流
设置电流下限 0.1 ~ 额定电流

磨用电磁吸盘控制器sc0203,充退磁控制器使用条件：

环境温度：5 ~ 40 ； 相对湿度： 80% (20) ； 输入电压波动范围：± 10%以内；
安装方式：垂直安装，保持良好的通风条件。

磨用电磁吸盘控制器sc0203,充退磁控制器注意事项：

端子接线处必须牢固。控制器工作时，身体禁止接触1号~4号端子，以免发生触电危险。
在使用过程中，切不可让7号~12号端子接触强电，否则将造成严重损坏。

本产品的 型号为sc0203， 种类为充退磁控制器， 属性是属性