

触点形式：1a , 1a,1c,2a

触点容量：1a/2a:40a 14vdc

1b:30a 14vdc

1c:40a/30a 14vdc

线圈电压：5-24vdc

线圈功率 (w)：1.80

触点电阻： 50m

绝缘电阻： 1,00m

介质耐压：500vac

环境温度：-40 ~+125

安装形式：快连接式，插座式

重量：32.5g

安规认证：

乐清市惠林电气厂开发、制造及经销小型断路器.小型漏电断路器.塑壳断路器.双电源及电涌防雷保护器.小型接触器，小型时间继电器 磁力启动器 行程开关 接近开关 钮子开关 按钮 隔离开关 继电器等进口工业电气产品。本公司工艺成熟、设备先进,强大的技术力量使公司具备产品的研发、设计和生产的整体实力,产品质量体系日益完善,严格按iso9001国际质量体系标准生产。公司以"质量第一,客户至上,信誉为本,科学管理"为宗旨,坚持"在创造中进步,在进步中创造",我们愿与广大用户建立密切的合作关系,携手共进,出击国内外市场,努力创造一个伟大的电气世界,共创辉煌!

本产品的 额定电压为 DC24-240，产品系列是 JD1912，线圈电源为 24，额定电流是 5，线圈功率为 110，触点切换电流是 10，触点切换电压为 24，防护特征是 密封式，触点负载为中功率，应用范围是汽车，型号为 JD1912/1914，品牌是 国产，触点形式为 二开二闭，