

X20CrNi17-2不锈钢加工抗拉强度

产品名称	X20CrNi17-2不锈钢加工抗拉强度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

X20CrNi17-2 上海威力集团是一家是一个集冶炼、开发、生产高温合金、高镍合金、镍合金、耐蚀合金、因科合金、蒙乃尔合金及各种X20CrNi17-2特种合金材料于一体的高新生产型企业。产品有管材、棒材、板材、丝材、带材、法兰、锻件和管件等。产品应用于石油化工、航空航天、船舶、能源、电子、机械以及仪器仪表等领域。X20CrNi17-2是“全方位”工程马氏体不锈钢，结合了良好的耐腐蚀性，良好的强度和冲击韧性。X20CrNi17-2近似成分—

15%铬2%镍（确切的成分范围在EN和ASTM标准之间有所不同）。“旧的”BS 970 431S29仍使用较高的Ni含量。X20CrNi17-2具有以下特征：?中等的耐腐蚀性（优于420）?高硬度和强度?耐磨性?通过淬火和回火控制机械性能的平衡?与420相比，由于添加了更少的碳和镍，韧性提高了?磁性?不易焊接X20CrNi17-2是所有不锈钢中耐腐蚀性，高强度和良好的冲击韧性的zui佳组合之一。这是其在广泛的工程应用中的受欢迎程度的原因，其中包括：驱动轴，螺旋桨轴，轴承，齿轮，液压柱塞，阀杆，执行器，附属零件，输送机驱动系统，高保真设备支架，包装机械，起重机械，船用座椅减震器，搅拌叶片，高尔夫球杆。X20CrNi17-2为许多具有挑战性的工程应用提供了一种经济高效的解决方案。X20CrNi17-2不锈钢应用领域：新产品的目标市场如不锈钢厨房器具设备等领域展开不锈钢钢管的市场销售计划，双向式产品描述：该材料的抗拉强度为980~1180MPa，高工作温度可达90℃，应用领域：苛刻海底环境的管道用管锅炉式产品描述：超（超）临界机组是发电设备现代化和节能减排的基础，钢不仅有良好塑性，而且钢制品具有强度高、韧性好、耐高温、耐腐蚀、易加工、抗冲击、易提炼等优良物化应用性能，因此被广泛利用，不锈钢钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等，去年以来，国外频繁的传来对我国不锈钢铸造产品进行“双反”的消息，这对我国不锈钢铸造产业来讲具有很大的影响，出口是我国不锈钢产业发展中的一大部分，在其产业发展中占有的市场份额，在面对经济低迷，发展速，在进一步分析该产品成分时，发现该产品中代表不锈钢重要指标的铬含量只有10.03%和7.1%，远低于不锈钢对铬的低需求量10.5%的要求，一般而言，把铬含量大于10.5%的铁基合金称为不锈钢，而这两种产品其铬含量远远低于此下限值，该产品根本就不是不锈钢。

X20CrNi17-2【采购须知】

X20CrNi17-2 上海威力金属集团有限公司免费提供客户所需产品的选材服务！但请客户注意以下几点：

X20CrNi17-2（1）由于咨询人数较多，请将具体事项通过邮件传真方式；

X20CrNi17-2 (2) 告知所需钢材要求特性等事宜、方便选材部提供专业数据；

X20CrNi17-2 客户在咨询前，务必告知上海威力选材部所用选择的材料需具备什么特性，硬度，

X20CrNi17-2 是开什么模具或者做什么用到的，方便选材部门为客户提供更专业的服务！