

黑色阻燃 PPS 日本 A630T30 BK 碳纤增强 注塑级 PPS 铭汇供应 塑胶原料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 黑色阻燃 PPS 日本 A630T30 BK 碳纤增强 注塑级 PPS 铭汇供应 塑胶原料 |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司 |
| 价格 | 59.00/千克 |
| 规格参数 | 东丽:东丽 A630T3:A630T30 BK 日本:日本 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514 |

产品详情

A630T-30

聚苯硫醚#|PPS

日本东丽

填充物:碳纤增强

外观:黑色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

1.46

收缩率

| | |
|------------------------------|-------|
| (横向流量: 3.00 mm) | 0.60 |
| (流量: 3.00 mm) | 0.080 |
| 吸水率 (23 , 24 hr) | 0.020 |
| Flow Length (320 , 1.00 mm) | 150 |
| 机械性能额定值单位测试方法 | 123 |
| 拉伸应力 (屈服, 23) | 230 |
| 拉伸应变 (断裂, 23) | 1.3 |
| 弯曲模量 (23) | 24000 |
| 弯曲强度 (23) | 330 |
| 剪切强度 | 90.0 |
| 简支梁缺口冲击强度 | |
| (23) | 6.0 |
| (23) | 35 |

| | |
|--------------------|----------|
| 热变形温度(真单位测试方法) | > 260 |
| 熔融温度 | 278 |
| 线形膨胀系数 | |
| (流动) | 0.000010 |
| (横向) | 0.000023 |
| UL 阻燃等级 (0.720 mm) | V-0 |
| 电性能(真单位测试方法) | 1.0E+2 |
| 耐电强度 | 6.0 |