

顺德顺容电力电容器BKMJ0.45-30-3

产品名称	顺德顺容电力电容器BKMJ0.45-30-3
公司名称	鹤山市沙坪镇新力控机电设备经营部
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:润华 型号:bkmj0.45-30-3
公司地址	广东鹤山市围仔苑85号 .
联系电话	86 0750 8412023

产品详情

特点 体积小、重量轻、特性好。 损耗低、发热小、温升高。
自愈能力强、提高使用可靠性和寿命 内装放电电阻和保险装置，安全性好
采用半固体渗渍剂，使用中不渗漏油，避免了环境污染。提高了电容器的散热能力和使用寿命 技术指标额定电压250vac、400vac、450vac、525vac、690vac、750vac额定容量1-50kvar容量允差0-+10%损耗角正切值低于0.10%极间耐电压1.75vn10s极壳间3kva10s绝缘性极壳间5001分钟大于100m 最高过电压额定电压的110%最高过电流额定电流的130%自动电特性断开电源后1分钟，剩余电压降为50v以下使用条件 温度类别：-25 ~ +50 湿度：小于85%rh 海拔高度：2000米以下
安装在干燥通风良好场所，避免腐蚀气体和尘埃，避免阳光直射和雨雪侵蚀。 两台安半间距应在此25mm以上，以利散热，夏季温度较高时应采取有效的散热措施；连接导线应能承受电容器1.3in以上，且连接可靠。
若用于谐波含量高之环境时，请提升电容器电压等级和串联抗谐波电抗器使用。
为避免重叠电压破坏电容器，电容器再投入需彻底放电。
电容器就在额定电压和额定电流状态下运行，超过会缩短电容器使用寿命。

本产品的 额定电压为 380 (V) ， 型号是 BKMJ0.45-30-3 ， 品牌为 润华 ， 额定频率是 50 (hz) ， 产品认证为 ISO9001:2000 ， 加工定制是 否 ，