## 中山南头镇锚杆锚索边坡支护工程正规公司

产品名称	中山南头镇锚杆锚索边坡支护工程正规公司
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:锚杆锚索边坡支护工程 业务2:边坡防护主动网工程
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

鸿建建设公司专注承接各类工程项目,包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年,拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

钻孔施工挡墙肋柱锚杆孔径为130mm,间距均为1.5m,设计孔深岩质段5m,土质段15m,肋柱间梅花形布置间距2.0m\*2.0m\*2.0m注浆小导管,孔径为45mm,孔深6m。(1)钻孔采用潜孔钻机开钻,锚杆成孔采用干作法施工。(2)锚孔定位偏差不宜大于20mm,偏斜度不应大于5%。锚杆孔深不应小于设计长度50cm。(3)锚孔应一次性钻至设计长度,锚固段进入稳定中等风化岩层。(4)钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。成孔后及时放置锚杆、灌浆,间隔时间不得大于天。

我们不仅可以承接中山南头镇锚杆锚索边坡支护工程业务,我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务,例如屯昌、阳西、廉江市、厚街镇、阳山、麻章、陵水县、蓬江、惠来县、五华县、禅城区、虎门镇、陆丰、城区、武江区、东源、惠州市、仁化、从化区、樟木头、金湾等地区施工.

鸿建建设小编通过相关资料的整理,梳理基坑开挖方法的相关规定,内容如下:

中山边坡钢筋网,中山格梁护坡,中山砌石护坡。中山边坡钢丝网,中山理正基坑,中山边坡安全防护

。中山基坑深度怎么确定,中山边坡防护网基本介绍,中山基坑围挡护栏。中山雷诺护垫护坡人工单价,中山边坡防护网施工方法,中山边坡植草,中山边坡土工格栅,中山基坑边坡放坡系数,中山基坑是指。中山基坑示意图,中山边坡防护主动网,中山边坡治理措施。中山边坡坡度和边坡坡率。中山深基坑多少米。中山基坑监测单位,中山边坡喷浆多少钱一平方,中山地基护坡工程,中山基坑工程规范,

建筑深基坑支护施工技术要点支护方案文章所研究的工程项目坐落于该市的中心区域内。由于这个区域 是繁华地段,场地周围全部是已有构筑物,从而导致了施工现场较为狭小。加之工程要求的工期比较紧 ,基坑土方开挖需要在限定的时间内容完成。若是以常规的放坡方式进行开挖,容易对基坑的稳定性造 成影响,无法保证施工安全有序进行,并且放坡开挖后会超过施工红线。若是用护坡桩进行施工,土方 回填的费用较高、难度较大。通过对各种施工技术方案进行综合比较,并结合工程特点,zhui终决定采 用以下联合支护方式,即混凝土灌注桩、锚杆、锚喷护壁,边开挖边支护。这样不会对工程进度造成影 响,也免去了回填及其相关费用,有助于确保工期和成本的节约。支护施工技术要点(1)混凝土灌注桩。 鉴于本工程的施工场地较为狭小且地下水位较高,经过研究之后,决定采用旋挖钻机泥浆护壁的方式成 孔,具体的施工技术要点如下: 正式钻孔前,需要先对施工现场的地面进行处理,通过处理使整个地 面达到施工的平整度要求。在进行场地整平的同时,还应当在附近挖一条排水沟,借此来排除地表水, 避免对基坑开挖和支护造成影响。可在施工现场内选取适当位置设置泥浆池,并在场地上进行试桩成孔 ,依据设计图纸的要求,定出水准点: 钻孔时,应向孔中注入适量的泥浆,保持泥浆液面始终高于地下 水位1.0m以上,由此不但能够降低钻头发热的几率,而且还能起到护壁及减少泥浆阻力的作用[1]: 当孔 底内残余的泥浆块被钻头全部磨碎成浆之后,便可将泥浆从孔内排出。当排出泥浆的比重达到1.0~1.1时 , 且手触无颗粒感便可结束清孔: 清孔完成之后, 应当及时将预先制作好的钢筋笼下放至孔内, 并进行 水下混凝土灌注。在对钢筋笼进行埋设前,可在其上设置定位钢筋环,这样能够使钢筋保护层的厚度获 得有效保证。本工程中,水下混凝土浇注采用的是导管法进行施工,为确保混凝土施工质量,应保证浇 注的连续性,为避免孔内残留的泥浆影响混凝土的浇筑质量,可以采用潜水泵进行抽取。这部分泥浆可 以注入到贮浆槽内,并使其在槽内沉淀,浇筑混凝土时,要保证注浆管始终埋于混凝土中0.8~1.3m[2]。