

人造草坪生产厂家仿真草坪源头企业

产品名称	人造草坪生产厂家仿真草坪源头企业
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 材质:pp+pe 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家生产各种人造草坪、人造草皮、人工草坪、仿真草坪、足球场人造草坪、幼儿园人造草坪、彩虹人造草坪，绿化景观草坪，跑道人造草坪，门球场人造草坪、休闲草坪，围挡假草坪的厂家。我公司是一家集研发、生产、设计以及施工为一体的草坪供应商。我们汇聚和优化了全部的技术资源，使用国际上的设备生产线，一贯坚持“以人为本、绿色环保”的企业理念生产人造草坪，产品已在国内各类足球场、体育场馆、屋顶阳台、多功能操场、运动场、篮球场、网球场、排球场、门球场、幼儿园、墙面、围挡以及其他多种运动及休闲绿化场所得到了广泛应用。并到全国各地。

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是比较合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。

- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。