

# X4CrNiMo 16-5-1不锈钢密度用途广泛

产品名称	X4CrNiMo 16-5-1不锈钢密度用途广泛
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

X4CrNiMo 16-5-1 公司是宝钢、淮钢、兴澄在本地区的总代理商，并且与数十家国内大中型知名钢铁生产厂家建立了长效的协作联盟，在华东地区构建了多层次的网络，并向辐射。我公司所售X4CrNiMo 16-5-1 产品已被美国杜邦、陶氏、弗罗丹尼、希尼石化等知名品牌列为合格供应商，公司秉承“服务、共赢”的理念，为客户提供完善、负责的长期服务，近年来，公司凭借资本优势、资源优势和市场优势迅猛，销售总量连年递增，企业规模日益扩大，成为长三角地区的市场。

1.4418数字号：1.4418牌号：X4CrNiMo16-5-1标准：EN 10088 - 2：2005

特性及应用：X4CrNiMo16-5-1不锈钢，德国DIN标准不锈钢。 化学成分：碳 C： 0.06硅 Si： 0.70锰 Mn： 1.50磷 P： 0.04硫 S： 0.015铬 Cr：15.00~17.00钼 Mo：0.80-1.50镍 Ni：4.00-6.00氮 N： 0.021.4418，X4CrNiMo16-5-1的热处理和塑化处理交货条件+ A?在600 - 650 的温度下退火，在空气或炉中冷却交货条件+ QT760?在950 - 1050 硬化，在油或空气中冷却，回火温度为590 - 620 交货条件+ QT900?在950 - 1050 硬化，在油或空气中冷却，回火温度为550 - 620 交货条件+ QT840?在900 - 1000 硬化，在油或空气中冷却，回火范围为570 - 650 1.4418化学成分标准1.4418 X4CrNiMo 16-5-1以确保成品能够满足客户的要求，另外，自1980年代以来，石油工业一直是发展更高合金双相材料（称为超级双相和超级双相）的主要动力之一，这些较高合金双相牌号设计用于应对极端环境，例如更高的腐蚀性条件和在油气田更大深度处遇到的更高压力[V]，超级双相钢的等效耐点蚀性（耐腐蚀性，也称为PRE或PREN）高于40，超级双相钢的PRE数量为48或更高[v，当前，当前的产品类别包括超级双工SAF2507SD（UNSS32750）和超级双工SAF3207HD（UNSS33207）和SAF2707HD（UNSS32707），模锻的基本过程模锻的过程：切割，加热，预锻，终锻造，冲压，修整，淬火和回火，喷丸处理。合同生效之后，一般都可可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购X4CrNi Mo 16-5-1材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的专业技术人员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。