

ASTM 329不锈钢管材多种规格

产品名称	ASTM 329不锈钢管材多种规格
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASTM 329 公司是宝钢、淮钢、兴澄在本地区的总代理商，并且与数十家国内大中型知名钢铁生产厂家建立了长效的协作联盟，在华东地区构建了多层次的网络，并向辐射。我公司所售ASTM 329 产品已被美国杜邦、陶氏、弗罗丹尼、希尼石化等知名品牌列为合格供应商，公司秉承“服务、共赢”的理念，为客户提供完善、负责的售后服务，近年来，公司凭借资本优势、资源优势和市场优势迅猛，销售总量连年递增，企业规模日益扩大，成为长三角地区的市场。

EN 0Cr26Ni5Mo2 牌号：0Cr26Ni5Mo2 各国标准：UNS 美标: S32900 W. Nr./EN 欧标: 0Cr26Ni5Mo2 GB/T 0Cr26Ni5Mo2 ID F904L AISI/ASTM 329 JIS SUS329 合作厂商：OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVESTA(阿威斯塔、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁等品牌 化学成分：合金% 镍 铬 钼 碳 锰 硅 硫 磷 小 3 2 3 1 大 6 2 8 3 0.08 1 1 0.03 0.035 0Cr26Ni5Mo2 不锈钢是欧洲牌号欧洲标准，相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号，0Cr26Ni5Mo2是日本牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。根据国家标准GB/T 20878-2007“不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分”标准附表B.1序号第73号，0Cr26Ni5Mo2为欧洲标准EN10088.1-1995、EN10095-1999和国际标准ISO/Ts15510:2003、ISO4955:2005中的X3CrNiMoN27-5-2牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。0Cr26Ni5Mo2 不锈钢化学成分如下：C： 0.08 硅 Si： 1.00 锰 Mn： 2.50 硫 S： 0.030 磷 P： 0.035 铬 Cr： 23.00 ~ 28.00 镍 Ni： 3.00 ~ 6.00 钼 Mo： 1.00 ~ 3.00 0Cr26Ni5Mo2 不锈钢力学性能：抗拉强度 b (MPa)： 590 条件屈服强度 0.2 (MPa)： 390 伸长率 5 (%)： 18 断面收缩率 (%)： 40 硬度： 277HB; 29HRB; 292HV 热处理规范及金相组织：热处理规范：固溶1010 ~ 1150 快冷。金相组织：组织特征为奥氏体-铁素体型。双相不锈钢0Cr26Ni5Mo2是欧洲牌号欧洲标准，相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号，0Cr26Ni5Mo2是日本牌号，美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。双相不锈钢0Cr26Ni5Mo2力学性能：抗拉强度 b (MPa)： 590 条件屈服强度 0.2 (MPa)： 390 伸长率 5 (%)： 18 断面收缩率 (%)： 40 硬度： 277HB; 29HRB; 292HV 热处理规范及金相组织：热处理规范：固溶1010 ~ 1150 快冷。金相组织：组织特征为奥氏体-铁素体型。交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。ASTM 329产品主要包含种合金(高温合金、镍基合金、耐蚀合金、精金、超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢等)以及不锈钢螺栓螺母、法兰、锻件、圆钢、钢管、钢带、板材等非标定制，从事Incoloy800/825/925、Inconel600/601/625、Monel400/K500、astelloyBB-2C-4C-22C-276、高温合金G2132/4033、双相钢系列2205/2507/S32760超级奥氏体不锈钢904L/254O/1.4529等产品的研发和生产加工，多年来积累了丰富的生产实践，交货速度快，产品丰富生产，因此使我们的产品在市场上具有相当大的竞争力二、本公告所称部分制造业纳入，是指按照《国民经济行业分类》，生产并销售非金属矿物制品、通

用设备、专用设备、计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的重超过50%的纳人，上述销售额重根据纳人申请退前连续12个月的销售额计算确定；申请退前经营期不满12个月但满3个月的，按照实际经营期的销售额计算确定。

ASTM 329 【购物须知】

- 1.ASTM 329价格按实际尺寸大小做报价
- 2.ASTM 329请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. ASTM 329如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.ASTM 329毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）
- 5.ASTM 329光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm
- 6.ASTM 329精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.ASTM 329承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理
- 8.ASTM 329运费按实际重量及地区作调整
- 9.ASTM 329为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务