

台安变频调速器,海利普变频调速器

产品名称	台安变频调速器,海利普变频调速器
公司名称	东莞市富创工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:台安,海利普 型号:t-verter,holip
公司地址	东莞市南城区第一国际商务大厦F座2006
联系电话	86-076923092563 13316695231

产品详情

台安e2变频器: 简易型额定电压、功率范围 : 220v单/三相 (0.4kw-2.2kw)380v三相(0.75kw-2.2kw)特点 : 1、体积超小, 操作更简单2、可滑轨(dinrail)安装(选购)3、 ce/ul/cul/c-tick认证通过4、具ip65保护等级(订制品)

台安n2变频器: 泛用型额定电压、功率范围 : 220v单/三相 (0.4kw-22kw)380v三相(0.75kw-22kw)特点 : 1、体积小, 低噪音2、全领域侦测保护功能3、 8段速控制及7段可程序重复运转4、具rs232/rs485通讯功能5、 ce/ul/cul/ctick认证通过6、具nema4保护等级(订制品)

台安s310变频器:

简易经济型额定电压、功率范围：220v单（0.4kw-1.5kw）特点：
：1、无风扇设计（纺织机械需求）2、单板/简易机构设计——book type3、操作系统与n310同,选用产品系列性佳4、针对目标市场之项目设计功能5、采用16 bits cpu6、0-400hz输出（离心机需求）7、5di+8段速+各段acc/dec设定（横机）8、key

d option（内建vr，可直接外拉）—

出厂未内建（袜机/横机/储纬器/喷水织机/络筒机/fan/绕线机）—可本体安装（流水线/绕线机）—remote control（输送带/离心机/绕线机）—可选用标准及进阶机种（内见煞

车晶体+rs485）—标准机种:

袜机/横机/储纬器/喷水织机/络筒机

/fan/绕线机）—进阶机种:离心机

台安e310变频器:矢量型额定电压、功率范围：220v单/三相(0.4kw-1.5kw)380v三相(0.75kw-3.7kw)特点：1、高性能矢量控制2、超低噪音设计,载波1~15khz可调3、具转矩补偿功能,可以150%额定转矩低频启动4、内建pid控制及简易定位功能5、可接受0-10vdc/0-20ma模拟量设定频率6、两段加减速时间及4段s曲线7、输出频率为0.01-400.00hz8、具有手动/自动节能运转功能

台安n310变频器:矢量型额定电压、功率范围：220v单/三相(0.4kw-2.2kw)380v三相(0.75kw-160kw)特点：1、采用新一代高性能32bitcpu作为控制核心2、内建rs-485/232两个通讯口3、v/f控制、矢量控制，特有的软件死区补偿功能4、内建pid，具有pid sleep及wake up功能5、4段独立加减速s曲线，每段时间设定范

围0.0-4.0s6、可实时显示变频器运行温度、反馈压力、流量等、灵活的软件分组、方便用户的参数编排8、简易可程序运转功能，6种运转模式可供选用9、电流型直流刹车功能，启动、停止两端直流制动10、2路主+副频率来源，可组合多种控制需求

台安ev300变频器:额定电压、功率范围：220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw)特点：1、向量控制与v/f控制可选，启动转矩高2、面板附电位器旋钮3、8段速设定、pid功能4、完整的保护功能5、输入信号npn/pnp可切换6、可提供24v,50ma电源供外部使用7、拷贝模组（memory pack）功能8、远程监控功能、支持rs-232(选配)/rs-485、2路输入/1路输出扩充卡（选购）10、国际认证：cu/cul/ce

台安sv300变频器:额定电压、功率范围：220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-55kw)特点：1、矢量控制模式2、输出频率范围0.1~650hz3、输出功率范围0.4kw-55kw4、内建控制plc程序功能5、pid、摆频功能内建6、定位编码器信号输入7、3.7kw含以下机种可滑轨(din rail)安装8、15kw含以下机种制动晶体管内建9、可与pc/pda通信10、现场总线接入

台安sg2逻辑控制器:特点:1、机种齐全:10/12/20点,交、直流主机,继电器或晶体管输出,i/o点数最大可扩充达44点。2、可选择扩充各种通讯模块。3、12×4 lcd全中文操作与显示界面,可设定英、法、德、意、西班牙、葡萄牙等语言。4、可选择梯形图命令或功能块编辑模式。5、程序容量可多达200行梯形图命令或99个功能块。6、可选择高速计数(1khz)输入与脉冲输出。7、全系列机种内建1组多功能计时器、15组计数器、15组多功能万年历与15个辅助接点。8、高机能主机内建modbus(rtu格式)通讯接口,最多可8台互联实现i/o link功能。9、内建的成年历在断电后,可继续工作240小时。10、继电器输出电流容量最高可达1a,晶体管输出电流容量最高可达0.5a

台安plc:特点:1、输入/输出点数20~124点,弹性扩充容易2、可选用继电器或晶体管输出,适用各种负载3、主记忆体使用flash memory加锂电池双重备份系统,确保程式及重要资料之安全性4、具有2个通讯接口,可连接触摸屏/变频器/modem/条形码机等,并可作计算机连线/资料连线/远程i/o等控制,通讯功能强大5、具1.5k/4k之程序内存,程式编辑容量大6、8位密码设定,可保护程式之机密性7、win95/98/nt工作环境之编程软件8、ce/ul/cul认证通过

台安简易人机界面(台安文本显示器):op10特点:1、2行20字之显示荧幕2、12个可程式功能键3、可设定显示定时器/计数器/暂存器,并可输入130个

ccac-m空压机控制器:特点:1、ccac-m型空压机控制器是本公司开发生产的高性能一体化空压机专用控制器,具有工频直接启动、工频启动、工/变频切换、变频启动等5种驱动方式(具体配线图参考说明书)。2、变频启动方式时,可配合东元720gs系列变频器(功率范围:25hp~400hp)组成变频空压机电气与驱动控制系统,具有安装调试容易、系统高可靠性、高性价比的优势。3、ccac-m型空压机控制器按照螺杆式空压机的控制工艺要求进行设计,配备了中文显示的液晶屏,用户界面直观易懂,实现螺杆式空压机的所需的各项功能,应有尽有的性能。

台安伺服系统1、jsda伺服驱动器搭配jsma伺服电机 200w~3kw,采用8192ppr增量型编码器,性能突出,可应用于各种场合。2、转矩、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,可搭配不同控制系统,做最佳化应用组合。3、主回路/控制回路电源分离4、内建刹车晶体5、增益调整简单6、notch filter功能7、增益可切换运用8、内建十六段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制9、指令平滑功能10、人性化操作接口、实时显示状态及故障信息11、可任意规划多组多功能输入、输出i/o接点12、完善的保护机制,多种异常警报

湾马达减速机，变频器维修及周边设备，恒压供水等变频节能改造。大量现货,特价供应,促销热线:
0769-23092561 400-830-8303 梁生 13751225352 <http://www.fqgyzdh.com>

本产品的品牌是台安,海利普，型号为T-VERTER,HOLIP，类型是变频调速器，输入电压为220V/380V，
输出电压是0-380（V），额定功率功率为0.2-415（KW），适用范围是机械设备配