

山特蓄电池A12-567W狭长10HR蓄电池

产品名称	山特蓄电池A12-567W狭长10HR蓄电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:A12-567 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

山特蓄电池A12-567W狭长10HR蓄电池

低损耗，高功率密度用。50度高温环境测试，拓展应用场景。多种输入输出配置方式，可根据现场实际更高的效率，更小的体积。全系列输出功情况调整输入输出为单相或者三相。机架率因数为1，10kVA双转换模式效率高达式安装或塔式安装随意转换。95%，机架式安装时高度2U，深度小于600mm。

丰富的人机接口界面输出负载分类管理标配LCD屏幕，更深度展示UPS的参数及状态。标配输入输出干节点接口、可对不同的负载进行分级管理，更重要的负载优先获得后备能源的支持。

远程开关机接口 HID功能的USB接口、RS232接口以及智能卡槽等，为UPS友好的环境适用性与各种周边设备提供无缝连接。

全系列采用有源功率因数校正技术，对齐全的选配件电网无污染。低噪音设计，1-3kVA噪音低多种选配或者标配附件，包括手动维修旁于40dB达到办公环境的标准。电路板防路、可扩展电池包、并机组件、通信监控卡尘防腐喷漆工艺,适应更恶劣的环境应等，适用于不同等级的方案应用。

山特蓄电池A12-567W狭长10HR蓄电池

UPS的构造变电站内UPS系统普通由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三局部组成（小功率时也可三合一）。构造表示图如图所示，简单说说几个比拟重要的局部的用途。整流器有两个主要功用：将交流电（AC）变成直流电（DC），经滤波后供应逆变器；给蓄电池提供充电电压，起到一个充电器的作用；逆变器：将直流电（DC）转化为交流电（AC），供应负载运用；蓄电池：UPS用来作为贮存电能的安装，使其在市电失电时，能够将直流电逆变后，为负载提供不间断电源。其容量大小决议了其维持放电（供电）的时间；静态开关：又称静止开关，是用两个可控硅（SCR）反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制；隔离变压器、稳压器：在输入或输出局部将交流与直流隔离，稳

压器除了隔离之外还有稳定电压的作用；UPS的运转方式正常操作方式在正常交流电源供给下，整流器将交流电转换为直流电，将市电中的“电源污染”消弭，并同时给蓄电池充电。再供应逆变器将直流电转换为交流电，提供更稳定的电源给负载。停电方式：当交流电源发生异常或整流器、电抗器缺陷时，蓄电池组提供直流电给逆变器，使交流输出不会有中缀，进而抵达维护负载的作用。备用电源方式当逆变器发生异常情况如逆变器丝熔断、短路等缺陷时，逆变器会自动切断以避免损坏，若此时旁路交流电源正常时，静态开关会将电源供给转为由旁路备用电源输出给负载运用。维护旁路方式：

在较冷的环境下，铅酸电池的电解液可能会冻住，结冰温度是电池充电状态的函数。当电池完全放电时，在零下几度电解液就冻住了，而当电池充满电时电解液能耐住零下50 的低温。在寒冷的天气中，通常是将电池置于电池盒中，并将电池盒埋入地下以保持恒定的温度。镍镉电池在寒冷的天气中不会损坏。任何电池均需要定期维护。即使是密封的“免维护”的电池也应定期检查其接头是否紧固，清洁和无损伤。对于电解液电池电解液应始终保持完全浸没极板的状态，同时电压和标定重量也需要符合要求。