

# 宽带高电平放大器（机房用）型号：DEUY-3860

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 宽带高电平放大器（机房用）型号：DEUY-3860       |
| 公司名称 | 北京中慧天诚科技有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 类型:放大器<br>品牌:中慧<br>型号:deuy-3860 |
| 公司地址 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间   |
| 联系电话 | 13426381607 15652257065         |

## 产品详情

宽带高电平放大器（机房用）  
型号：deuy-3860

货号：zh5532

一.产品简介: 1g工作平台，采用最先进的进口飞利浦砷化镓功率倍增模块放大；具有极低噪声，极小失真，以及极平坦频响、高输出电平；用于前置放大，可保证前端至分前端之间互连以及超干线网的高传输性能；科学合理的外壳上在线检测口（可作桥接输出），工程测试极方便；19寸标准机架外壳，科学合理的工艺结构，优质的整机性能指标，是机房前端必备的高指标前置放大器。二、产品技术指标

| 项目            | 单位   | 性能参数                    |
|---------------|------|-------------------------|
| 频率范围          | mhz  | 30 ~ 870 mhz            |
| 反射损耗          | db   | 16(8 ~ 550 mhz)         |
|               |      | 14(550 ~ 860 mhz)       |
| 输出信号电平        | dbuv | 126(75 )                |
| 频率响应平坦度       | db   | ± 0.3                   |
| 增益            | db   | 20 ± 2                  |
| 增益调节范围        | db   | 0 ~ 10                  |
| 最大噪声系数 (nf)   | db   | 3                       |
| 复合三次差拍比       | db   | 65                      |
| 群时延           | ns   | 5(112.25mhz/116.68 mhz) |
| 外形(w × h × l) | mm   | 长480 × 宽255 × 高40       |
| 电源功耗          | va   | 20va                    |

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 电源电压   | v  | ac 220v<br>± 10% ( 50h2 ) |
| 工作温度范围 |    | 0 ~ +40                   |
| 重量     | kg | 3.5                       |

本产品的 型号是DEUY-3860，批号为111，处理信号为模拟信号，制作工艺是半导体集成，导电类型为双极型，集成程度是小规模，工作温度为-40~85（ ），类型是放大器（