# 全封闭可控硅触发变压器KCB419/201ATM系列

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 全封闭可控硅触发变压器KCB419/201ATM系列 |
| 公司名称 | 金牛区文浩电子产品经营部 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 电压比:220<br>电源相数:单相<br>额定功率:1-30 |
| 公司地址 | 四川成都市金牛区城北体育馆2楼81号柜台 |
| 联系电话 | 86-02868285506 13541350429 |

# 产品详情

kcb419/201atm可控硅触发变压器

一、特点：

1. 全封闭印刷线路板直接焊接安装；
2. 机械和环境隔离能力强，结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃；
3. 各绕组间的抗电强度高；
4. 可自行构成所需变比以适应触发要求；
5. 能与所有容量的可控硅配套；
6. 可作为普通脉冲变压器使用。

二、应用：

本触发变压器与可控硅配套使用，通常接在可控硅设备中控制触发单元与可控硅控制极之间，一方面传递触发脉冲，另一方面对强弱电之间起到可靠的隔离作用。该系列触发变压器可广泛应用于：

1. 调压、调速设备
2. 电焊机
5. 整流设备
6. 逆变变频设备

3. 电梯　　7. 自控装置

4. 中频电源　　8. 其它可控硅装置

| 型号 | u | vp (kv) | 触发方式 | fp (hz) | ∫udt (μvs) | v1 (v) | tn (μs) | v2 (v) | rl (ω) | 线圈图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcb419/201atm | 2:1 | 3.5 | 脉冲串触发 | 23000 | 375 | 15 | 25 | 6.5 | 7 | 图10 |

尺寸：27*22*20.5

重量：30克

本产品的 电压比为220， 铁心形状为EI型， 冷却形式为液/油浸式， 防潮方式是灌封式，
额定功率是1-30， 冷却方式为油浸风冷式， 型号是KCB419/201AT