# 图尔克传感器13406 NI50-CP80-FZ3X2

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 图尔克传感器13406 NI50-CP80-FZ3X2 |
| 公司名称 | 厦门为承自动化科技有限公司 |
| 价格 | 950.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:turck/图尔克<br>型号:ni50-cp80-fz3x2 |
| 公司地址 | 中国福建省厦门市湖里区嘉禾路390号福园公寓A 1303室 |
| 联系电话 | 86-0592-5239983 15980665629 |

# 产品详情

turck（图尔克）作为工业自动化领军企业已有40多年的历史。
凭借世界一流的设计、生产技术、全系列的产品线、优异的质
量和遍布全球的销售服务网络，turck不仅能为用户提供及时
专业的技术支持与定制产品，还能确保直接在现场为世界各地 的客户提供优质的系统化解决方案。

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 以无磨损和非接触的方式检 测金属物体。
此外，uprox?+系列传感器由于采用了具有专利技术的全新线圈技术，从而获得了极
大的开关距离和衰减系数恒为1的特性；通过简单和可靠的安装从始至终保证客户的 使用安全。 属性：
special characteristics: - factor 1 (4) mf immune (4) sn + (3) t +100 ° c (3) t -40 ° c (3) uprox? (4) 设计: 方型 size: 80.0 mm , 方型 , cp80 安装方式: - 非齐平 (17) 齐平 (4) 额定工作距离: <= = >= - 40 mm (14) 50 mm (3) 75 mm (4) 电气连接: - 接插件 (2) 接线端子 (19) switch element function: - 单刀双掷触点 (12) 可编程式连接 (6) 常开触点 (18) 常闭触点 (18) electrical version: - ac/dc (6) dc namur (3) dc npn (4) dc pnp (8) 外壳材料: 塑料 cad download: yes 电感式传感器 type: bi40-cp80-fz3x2 ident-nr.: 13404 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒 电感式传感器 type: bi40-cp80-vn4x2 ident-nr.: 15797 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,npn输出 接线盒 电感式传感器 type: bi40-cp80-vp4x2 ident-nr.: 15697 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 type: bi40-cp80-vp4x2-h1141 ident-nr.: 1569702 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 4线直流, 10…65 vdc 互补触点， pnp输出 m12 x 1接插件 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni75u-cp80-fdz30x2 ident-nr.: 4280900 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 全金属检测衰减系数恒为1 抗磁场干扰 大检测距离 温度范围扩展 高开关频率 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni75u-cp80-vn4x2 ident-nr.: 1540810 方型外壳， 厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0

全金属检测衰减系数恒为1 抗磁场干扰 大检测距离 温度范围扩展 高开关频率 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,npn输出 接线盒 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni75u-cp80-vp4x2 ident-nr.: 1540800 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 全金属检测衰减系数恒为1 抗磁场干扰 大检测距离 温度范围扩展 高开关频率 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni75u-cp80-vp4x2-h1141 ident-nr.: 1540802 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 全金属检测衰减系数恒为1 抗磁场干扰 大检测距离 温度范围扩展 高开关频率 4线直流, 10…65 vdc 互补触点，pnp输出 m12 x 1接插件 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni50-cp80-vp4x2 ident-nr.: 15696 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 大检测距离 非齐平安装的检测距离： 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni50-cp80-vn4x2 ident-nr.: 15796 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 大检测距离 非齐平安装的检测距离： 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,npn输出 接线盒 电感式传感器 开关距离扩展 type: ni50-cp80-fz3x2 ident-nr.: 13406 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 大检测距离 非齐平安装的检测距离： 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒 电感式传感器 温度扩展型 type: ni40-cp80-y1/s97 ident-nr.: 1040010 atex 防爆认证ii 组设备，设备等级2g. 可用于气体危险1区 atex 防爆认证，ii组设备，可应用于粉尘危险0区 满足sil2和iec61508标准 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐低温到-40°C 2线直流, nom. 8.2 vdc 输出遵循本安型din en 60947-5-6 (namur)标准 接线端子 电感式传感器 带有扩展检测范围 type: ni40-cp80-y1/s100 ident-nr.: 10404 atex 防爆认证ii 组设备，设备等级2g. 可用于气体危险1区 atex防爆认证 ii 组设备，工作温度70 ° c时，可用于粉尘危险0区 符合sil2和iec 61508标准 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐高温到100°C 2线直流, nom. 8.2 vdc 输出遵循本安型din en 60947-5-6 (namur)标准 接线端子 电感式传感器 type: ni40-cp80-y1 ident-nr.: 10085 atex 防爆认证ii 组设备，设备等级2g. 可用于气体危险1区 atex 防爆认证，ii组设备，可应用于粉尘危险0区 满足sil2和iec61508标准 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 2线直流, nom. 8.2 vdc 输出遵循本安型din en 60947-5-6 (namur)标准 接线端子 电感式传感器 温度扩展型 type: ni40-cp80-vp4x2/s97 ident-nr.: 1569522 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐低温到-40°C 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 带有扩展检测范围 type: ni40-cp80-vp4x2/s100 ident-nr.: 15095 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐高温到100°C 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 type: ni40-cp80-vp4x2 ident-nr.: 15695 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,pnp输出 接线端子 电感式传感器 type: ni40-cp80-vn4x2 ident-nr.: 15795 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 4线直流, 10…65 vdc 可转换触点,npn输出 接线盒 电感式传感器 温度扩展型 type: ni40-cp80-fz3x2/s97 ident-nr.: 1340510 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐低温到-40°C 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒 电感式传感器 带有扩展检测范围 type: ni40-cp80-fz3x2/s100 ident-nr.: 13443 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 耐高温到100°C 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒 电感式传感器 type: ni40-cp80-fz3x2 ident-nr.: 13405 方型外壳，厚度41 mm 塑料, pbt-gf30-v0 2线交流, 20…250 vac 2线直流, 10…300 vdc 可编程式接线(常闭/常开） 接线盒

本产品的