

功率放大器YE5878 无锡裕天

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 功率放大器YE5878 无锡裕天 |
| 公司名称 | 无锡裕天科技有限公司 |
| 价格 | 46800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:无锡裕天 型号:ye5878 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区钱姚路88号-J |
| 联系电话 | 15106173177 |

产品详情

特点:

- _具有输出电压、电流指示
- _输出信号削波指示、输出晶体管失效指示
- _可调节的5a - 38a输出电流限制功能
- _输出晶体管、散热器温度保护
- _输出电压监测点 (0.1v/v)
- _作为振动试验和测试的大功率激振源

主要技术指标:

| | | |
|----|--------|--------|
| 输入 | 输入阻抗 | > 10k? |
| 输出 | 额定输出功率 | 1500va |

| | | |
|------|------------------|-------------------------------------|
| | 额定输出电压 | 40vrms |
| | 额定输出电流 | 37.5arms |
| | 非线性失真 | < 0.5% |
| | 信噪比 | 90db |
| 增益 | 10v/v ± 2db | |
| 频率特性 | 频率响应 (恒压、小信号) | 直流输入:0 - 10khz ± 1db |
| | 频率范围 | 满功率10 - 5khz;降额功率0 - 10khz |
| 保护 | 输出限流 | 5 - 38arms可调 |
| | 输出晶体管过热 | 85 ± 5 |
| 指示 | 输出电压/电流表误差 | < ± 5% |
| | 输出信号 | 削波指示 |
| 环境条件 | 温度 | 工作温度：0 - +40 ;存储温度：-55 - +85 |
| | 湿度 | 20 - 90%r.h. |
| 外部特性 | 外形尺寸 | 485mm (w) 500mm (h) 500mm (d) |
| | 重量 | 68kg |
| | 供电电源 | ac220v50hz 15a |
| 附件 | 配套电缆 | 2根 |

电源线

1根

| | |
|---------|------------------|
| ye5871a | 100w(16v6a) 功放 |
| ye5872a | 200w(16v12a) 功放 |
| ye5873a | 500w(25v20a) 功放 |
| ye5874a | 800w(32v25a) 功放 |
| ye5878 | 1500w(40v38a) 功放 |

无锡裕天科技有限公司

地址：江苏无锡凯达大厦18楼tel:0510-66882037 66889717 fax:0510-82326817

网址：<http://www.wxyutian.com>-mail:admin@wxyutian.com15106173177应允智

本产品的