

柔性传感器 8129-02

产品名称	柔性传感器 8129-02
公司名称	广州市越秀区辉创仪器仪表经营部
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:[共立]kyoritsu 型号:8129-02
公司地址	广州市越秀区惠福西路335号*
联系电话	86 020 83355644

产品详情

客服中心	设备导购一：		设备技术咨询：	
------	--------	--	---------	--

8129-03 (3通道用)

	8129-01	8129-02	8129-03
被测导体直径	最大约 150mm		
额定电流	300/1000/3000a		
输出电压	300a量程：ac500mv/ac300a (1.67mv/a) 1000a量程：ac500mv/ac1000a (0.167mv/a) 3000a量程：ac500mv/ac3000a (0.167mv/a)		
测试范围	300a量程：30~300arms(424a峰值) 1000a量程：100~1000arms(1414a峰值) 3000a量程：300~3000arms(4243a峰值)		
精确度 (正弦波输入)	± 1.0%rdg (45 ~ 65hz)		
相位特征	± 1 ° 以内 30~300arms (45 ~ 65hz) 100~1000arms (45 ~ 65hz) 300~3000arms		
电流耗量 (3v电源时)	13ma		

保证精确度 温湿度范围	23 ~ 5 、相对湿度85%以下（无结露）		
操作温湿度范围	0 ~ 50 、相对湿度85%以下（无结露）		
保存温湿度范围	-20 ~ 60 、相对湿度85%以下（无结露）		
最大输入	ac3600a连续（45~65hz）		
输出电阻	100 以下		
使用环境	海拔2000m，室内使用		
耐电压	ac5350v（rms值 50/60hz） / 5秒 回路与传感器之间		
绝缘电阻	50m /1000v 回路和传感器之间		
导线长度	传感器：约2m，输出线：约1m		
输出端口	mini din 6pin		
安全规格	iec 61010-1, iec 61010-2-032 cat.iii 600v 污染度2, iec 61326		
外形尺寸	111 (l) × 61 (w) × 43 (d) mm (不含突出部分)		
重量	约410g	约680g	
附件	使用说明书 7199（输出线）× 1 9137（便携箱）	使用说明书 7199（输出线）× 2 9137（便携箱）	使用说明书 9137

型号为 8129-02，种类是 其他，

<

本产品的