

# 云浮合金钢火车闸瓦销工厂

产品名称	云浮合金钢火车闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

云浮合金钢火车闸瓦销工厂

(2)到发线应采用混凝土轨枕，每千米铺设1667根；当铺设混凝土宽枕时，每千米铺设60根

(2)高强度螺栓连接分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定:

1)主控项目必须符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)中合格质量标准的要求; 2)一般项目其检验结果应有80%及以上的查点(值)符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)中合格质量标准的要求,而且允许偏差项目中超偏差值不应超过其允许偏差限值的1.2倍;

3)质量检查记录、质量证明文件等资料应完整

目的是提供一种

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

铁路轨道支承用衬垫，涉及铁路技术领域，包括地基，所述地基的上表面固定连接有机座，基座的内部开设有空腔，空腔的内侧壁固定镶嵌有轴承一，轴承一的内圈固定连接有机座，轴承一的外圈固定连接有机座，每个螺环的外表面均固定连接有机座，双块式无碴轨道是由双块式RS混凝土枕构成,在每一支承块下设置发泡氯丁橡胶缓冲衬垫,厚度为12~14mm,用硬质橡胶做成厚5mm的箱形套靴,然后将组装好的箱形套靴等安装在制混凝土板的凹槽中,箱形套靴与混凝土板之间的缝隙用砂浆填充

WJ-7型弹性扣件(1)扣件结构

我国铁道科学研究院近研发试铺的带铁垫板的WJ-7型弹性分开式扣件4.减震簧与枕簧等高

铁垫板上钢轨挡肩与钢轨间设有绝缘块，与轨枕或轨道板间设置绝缘缓冲垫板，以提高绝缘性能

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力

，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。