

YTN不锈钢耐震压力表

产品名称	YTN不锈钢耐震压力表
公司名称	上海坤晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区佳通路31弄2号7层823室
联系电话	86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情

耐震压力表主要用于冶金、电力、石油、化工、轻工、机械等工业部门的压力检测。压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施。具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值。以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。不锈钢耐震压力表的外壳用不锈钢材料制成（简称半钢），可在有腐蚀性、振动较大的恶劣环境中使用。主要技术参数型号、结构形式、标度范围、精确度等级

型号	结构形式	精确度%	测量上限mpa
ytn-60 ytn-60zt ytn-60b ytn-63b	径向 轴向带边 径向 轴向带边	± 2.5	0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1.0 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4.0 ; 0 ~ 6.0 ; 0 ~ 10 ; 0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40
ytn-100 ytn-100zt ytn-100b ytn-103b	径向 轴向带边 径向 轴向带边	± 1.6	0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1.0 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4.0 ; 0 ~ 6.0 ; 0 ~ 10 ; 0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40 ; 0 ~ 60
ytn-150 ytn-150zt ytn-150b ytn-153b	径向 轴向带边 径向 轴向带边		0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1.0 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4.0 ; 0 ~ 6.0 ; 0 ~ 10 ; 0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40 ; 0 ~ 60 ; 0 ~ 100

仪表直径63.103.153表示直径为60.100.150轴向带边

使用环境温度：5~55（表壳内充甘油）；25~55（表壳内充硅油）。抗工作环境振动等级v.h.4

外形尺寸（单位：mm）

型号	d	h	h1	h2	b	d2	d0	d	l
ytn-60	60	32		13	55			m14 × 1.5	14
ytn-60zt			22	0	65	4.5	76		
ytn-60b		32		13	55				
ytn-63b			22	0	65	4.5	76		
ytn-100	100	44		18	90			m20 × 1.5	20
ytn-100zt			27	30	90	5.5	118		
ytn-100b		44		18	90				
ytn-103b			27	30	90	5.5	118		
ytn-150	150	44		18	120			m20 × 1.5	20
ytn-150zt			27	55	95	5.5	165		
ytn-150b		44		18	120				
ytn-153b			27	55	95	5.5	165		

备注：连接螺纹可按要求订货。型号标识注：耐震压力表yn和ytn字母意义一致，属于同一产品。

使用与订货须知 使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位，可用细针在仪表橡皮塞上通一小孔，使仪表内腔与大气相通即可。工作环境应无腐蚀性气体。订货请说明名称，型号及测量上限。ytn、ytn-b/yjtn系列不锈钢耐震压力表常压型号 不锈钢耐震压力表 yjtn-100/0~1mpa/径向 1/2npt 不锈钢耐震压力表 yjtn-100/-0.1~0.06mpa径向 1/2npt 耐震压力表 yn-60 0~0.6mpa 螺纹：m14 × 1.5 精度：2.5级 耐震压力表 yn-60 0~1mpa 螺纹：m14 × 1.5 精度：2.5级 耐震压力表 yn-100 0~1.6mpa 螺纹：m20 × 1.5 精度：1.6级 耐震压力表 yn-1000~0.6mpa 螺纹：m20 × 1.5 精度：1.6级 耐震压力表 yn-100 0~1mpa 螺纹：m20 × 1.5 精度：1.6级 耐震压力表（充油） ytn-100 0~0.4mpa m20 × 1.5 1.6级 耐震压力表（充油） ytn-100 0~1mpa m20 × 1.5 1.6级 耐震压力表（充油） ytn-100b 0~0.25mpa m20 × 1.5 不锈钢材质 1.6级 耐震压力表（充油） ytn-100b 0~0.4mpa m20 × 1.5 不锈钢材质 1.6级 耐震压力表（充油） ytn-100b 0~1mpa m20 × 1.5 不锈钢材质 1.6级 耐震压力表 yn-100,0~1.6mpa 耐震压力表 yn-100,0~10mpa 耐震压力表 yn-100,0~40mpa 耐震压力表 yn-100 0~1.6mpa 径向 表盘:100mm m20x1.5 1.6级 耐震压力表y-150n 精度1.5级 安装螺纹：m20*1.5环境温度：-40 ~60 0-1mpa

耐震压力表 y-150n 精度1.5级 安装螺纹：m20*1.5环境温度：-40 ~60 0-1.6mpa 耐震压力表 y-150n 精度1.5级 安装螺纹：m20*1.5环境温度：-40 ~60 0-10mpa 耐热压力表 yth-150 0~2.5mpa 配散热器 1.6级 耐震压力表 ytn-150 0~25mpa 1.6级 耐震压力表 yn-100b 表盘100 0~6bar m20*1.5 耐震压力表 yn-100b 表盘100 0~6bar m20*1.5 304不锈钢 底部连接 带焊接螺母 耐震压力表 yn-100b 表盘100 -1~15bar m20*1.5 304不锈钢

背部连接 带气管接头