

## (东丽集团)日本东丽PBT上海直营网点

产品名称	(东丽集团)日本东丽PBT上海直营网点
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	(东丽):东丽PBT (东丽):无卤加纤代理商 (东丽):中国东丽市场代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

由于围绕金属腐蚀的问题以及尽量减少该问题的高成本，PBT 等工程级塑料的使用将会增加。许多寻找金属替代品的设计师正在转向塑料作为解决方案。已开发出一种新等级的 PBT，可在激光焊接中提供更好的效果，为焊接零件提供了新的解决方案。

PBT(可力欣公司)日本东丽授权总代理商中国区 5107G 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

PBT(可力欣公司)日本东丽授权总代理商中国区 5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

PBT(可力欣公司)日本东丽授权总代理商中国区 5174GX11 阻燃 良好的热稳定性  
玻璃纤维增强材料

PBT(可力欣公司)日本东丽授权总代理商中国区 5201-X10 耐冲击性高

苏州可力欣塑胶原料有限公司特价销售日本东丽PBT代理商原料，价格仅为16.88元/吨。我们是一家塑料制造行业技术工程师，为您提供高质量的原材料。以下是关于日本东丽PBT的详细描述：

日本东丽PBT - 代销商: 东丽（无卤加纤代理商） - 市场代理: 中国东丽市场代理 - 价格: 16.88元/吨

日本东丽代理商PBT塑料的材料性能参数: - 物理性能: - 密度: 1.31g/cm<sup>3</sup> - 熔体流动速率: 15g/10min - 水含量: 0.05% - 机械性能: - 弯曲强度: 150MPa - 弯曲模量: 7700MPa - 拉伸强度: 50MPa - 断裂伸长率: 50% - 热性能: - 绝缘电阻: 10<sup>12</sup> /cm - 介电强度: 18kV/mm - 热变形温度 (1.8MPa): 210 - 热导率: 0.25W/(m·K) - 环境适应性: - 耐候性: 超过500小时的CCT测试 (UV-B辐射) - 耐热性: 长期使用温度范围为-40 至120