

# 来宾弹簧钢闸瓦销工厂

产品名称	来宾弹簧钢闸瓦销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

来宾弹簧钢闸瓦销工厂

埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏美国采用冷墩机机前拉拔

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

b.车轮的沟状磨耗-----在制动频繁的区段使用合成闸瓦使车轮温度升高由于取消了螺栓联结方式,大大减小扣件养护工作量 通过收集和研究有关高强度螺栓连接方面的研究资料,特别是前苏联有关变形准则方面的研究资料,本研究在以下几方面进行了较深入的分析 (1)在对高强度螺栓单栓试件进行试验研的基础上,提出了和我国现行钢结构设计规范相适应的高强度螺栓连接变形准则的表式,并对式中的系数分别进行了理论分析和试验研究德国RST公司已向浙江晋亿公司转让了无碴轨道扣件生产技术 5.1、该高摩机车合成闸瓦技术及其产品的制动摩擦性能稳定，耐磨性能良好，各种物理机械性能符合铁道部技术文件规定

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。