

YUASA汤浅蓄电池NP120-12内阻电流12V120AH浮充寿命

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | YUASA汤浅蓄电池NP120-12内阻电流12V120AH浮充寿命 |
| 公司名称 | 山东德力特电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:汤浅蓄电池 型号:12V120AH 产地:广东 |
| 公司地址 | 北京昌平区回龙观 |
| 联系电话 | 15911127756 15911127756 |

产品详情

YUASA 汤浅蓄电池 NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验，加上不断的科研，配合市场的趋向而生产的电池，具有高性能、经济维护省力等特点，符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展，汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用，并得到广大用户的好评。

维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）安全性能由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在。寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。汤浅蓄电池NP系列特征：无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比汤浅蓄电池NP系列设计寿命5年

汤浅蓄电池NP系列规格：电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)长 宽 总高度
NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35

产品技术参数：

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

*配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。