

密封式BK DBK DK系列控制变压器

产品名称	密封式BK DBK DK系列控制变压器
公司名称	津奔电气(上海)有限公司
价格	850.00/台
规格参数	电压比:380v/220 电源相数:单相 额定功率:400
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H37幢
联系电话	13611909539

产品详情

变压器--产品概述j bk单相变压器) j bk系列单相变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 bk系列单相变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。 变压器--使用条件j bk单相变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m 3、相对湿度：<90% 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。 主要技术特征
1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5%（容载） 3、效率：95%
4、波形失真：无附加波形失真 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
6、保护：具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：50m
9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

产品概述

bk系列系列控制变压器适用50-60hz电压至1500v的电路中。

产品特点

本系列变压器采用进口材料和严谨设计，具有性能优良，工作可靠，适应性广等特点。按结构可分为壳式，安装方式均为立式。

使用范围

该系列控制变压器通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。本变压器符合jb/t9646及相

关标准。

规格型号外形及安装尺寸：

型号	输入电压	输出电压	安装尺寸 (a×c) mm	安装孔 (k×j)	外形尺寸 (b×d× e) mm
bk-25va	220v ± 10% 380v ± 10%	6v 12v 24v 36v 110v 127v 220v 380v (特殊电压可定制)	65 × 50	5 × 7	76 × 80 × 77
bk-50va			70 × 60	6 × 8	87 × 94 × 87
bk-100va			85 × 65	6 × 8	97 × 101 × 92
bk-150va			85 × 75	6 × 8	108 × 100 × 101
bk-200va			85 × 80	6 × 8	108 × 107 × 101
bk-250va			95 × 95	8 × 11	120 × 105 × 112
bk-300va			95 × 105	8 × 11	120 × 115 × 112
bk-400va			110 × 100	8 × 11	147 × 123 × 135
bk-500va			110 × 100	8 × 11	147 × 138 × 135
bk-800va			135 × 119	8 × 11	147 × 148 × 135
bk-1000va			135 × 135	8 × 11	147 × 158 × 150
bk-1500va			150 × 140	8 × 11	180 × 220 × 195
bk-2000va			155 × 170	8 × 11	190 × 220 × 215
bk-2500va			165 × 175	8 × 11	215 × 230 × 240

bk-3000va		165 × 1180	8 × 11	215 × 245 × 240
bk-5000va		195 × 195	8 × 11	250 × 265 × 280

特殊规格产品可以定做

使用注意事项

使用说明：1、周围空气温度-25 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；
 2、安装地点海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。4、无剧烈震动和冲击振动的地方。5、不受雨雪侵袭的地方。
 6、电压波形近似正弦波。

本产品的 电压比是380V/220 (V) ，应用范围是变压器铁(磁)芯 ，防潮方式为密封式 ，
 额定功率为400 (KVA) ，冷却方式是油浸自冷式 ，型号为BK-400VA ，绕组形式是双绕组 ，
 品牌为津奔电气 ，属性是属性