

三相6kva变压器 220:380

产品名称	三相6kva变压器 220:380
公司名称	上海纷煌电子有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	电压比:220:380 电源相数:三相 额定功率:6
公司地址	上海市奉贤区扶港路399号
联系电话	86-02157156653 18221269932

产品详情

sg系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+ 产品特点 在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+ 特性优点：高度隔离 n-g性能良好
高度共模干扰抑制 将 转换为y或y至 电压抽头容易转换 按用户的特殊性能要求设计 + 技术指标
1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v 2 工作频率：50hz-60hz 3 效率： 95% 4 温升：< 60 5 波形畸变：< 0.1% 6 高压测试：2500v，1分钟无击穿 + 使用条件 1 适用海拔高度： 5000m 2 环境温度：-15 ~ +45 3 相对湿度： 90% 4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

本产品的应用范围是变压器铁(磁)芯，品牌为上海纷煌，型号是SG-6KVA，绕组形式是双绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸风冷式，电压比是220:380（V），额定功率是6（KVA）