

克孜勒高强度闸瓦插销生产工厂

产品名称	克孜勒高强度闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

克孜勒高强度闸瓦插销生产工厂 9.控制型转向架有些主要性能参数 这些岔由100多种钢轨制造,仅单开道岔就有6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、15号、6号、24号共10种型号,而且即使是同一轨型、同一号码的道岔也可能分为多种形式,如40B钢轨8号道岔就有“旧型”“新型”“暂定型”“战时型”等多种,给道岔的养护维修和更换造成极大不便 摩擦板地段挡块间距一般为8m(C、D型交替布置)在轨下及其垫板下均设置有调高垫板,扣件具有+10mm至-12mm的轨距调整量,+30mm至0mm的钢轨高低调整量

1.一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体(1),其特征在于:所述钎体(1)正面的上部开设有直槽口(2),所述钎体(1)正面的中部开设有卡槽(3),所述钎体(1)正面的底端开设有等距离排列的防滑槽(4),且钎体(1)的底端呈波浪状。

2.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)正面的中部开设有等距离排列的防滑线(5)。

3.根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎,其特征在于:所述钎体(1)为合金钢材质,且钎体(1)锻压而成。

高强度螺栓预拉力确定准则就是螺栓中的拉应力和扭矩产生的剪应力所形成的折算应力不超过螺栓的屈服点客运专线扣件系统技术条件,研究制订满足客运专线建设的扣件系统技术条件,为各扣件系统的研发确定设计依据 缓和冲击振动的弹性效果,虽然其刚度越低效果越佳,但亦会增大其应变,导致材质急剧劣化,作为防对策,虽可增加其厚度来解决,但增加厚度又会使其横向剪切变形增大,这又有必要有加强扣压件等承受横向力作用的对策

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽,这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分,可能造成列车制动时失灵的危险,为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。