施耐德BCH0801O11F1C

产品名称	施耐德BCH0801O11F1C
公司名称	广州宇卓机电设备有限公司
价格	2499.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:schneider/施耐德 型号:bch0801o11f1c
公司地址	广州市天河区中山大道1190号
联系电话	86-02082305181/32365387 18588691419

产品详情

轴类型:带键槽 ip40　　连接方式:直型连接器
惯量类型:低惯量

法兰尺寸:80mm　　额定速度:3000rpm
额定扭距:1.27nm

额定功率:0.4kw
电压等级:单相220vac　　编码器:增量型编码器2500ppr

	伺服驱动器 1.2款伺服驱动器，5种外形尺寸 2.lexium 23 c （0.1 ~ 3 千瓦），标准型 3.lexium 23 m （3 ～7.5 千瓦），高性能型 4.7段led数码管，所有参数面板可调 5.modbus /rs -232 6.与伺服电机一一匹配
	bch伺服电机 1.6种法兰尺寸（40，60，80，100，130，180mm） 2.超低/低惯量，3000转/分钟 3.中惯量，1000转/分钟或2000转/分钟 4.高惯量，1500转/分钟或2000转/分钟 5.<=750瓦的电机飞线 6.>750瓦的电机采用军规插头 7.<=3千瓦电机编码器分辨率为10000（2500脉冲/转） 8.>=3千瓦电机编码器分辨率为1280000
	附件 1.制动电阻、电机和驱动器插头、3米和5米原

	装线缆伺服驱动器功能 2.通用操作模式：位置、速度、扭矩 3.8组内置运动任务（位置控制） 4.电机自动识别 5.增益自动调整 6.共振抑制 7.指令平滑和低通滤波
	施耐德 运动控制lexium 23 伺服系统 完善的产品系列： lexium 23伺服驱动器配合bch伺服电机功率宽广、功能强大，能够满足多数工业场合的需求。 1. lexium 23 c 伺服驱动器 1）200…255 v 单相，0.1 到1.5 kw 2）170…255 v 三相，0.1 到3 kw 2. lexium 23 m 伺服驱动器 1）170…255 v 三相，3 kw 到7.5 kw 3.bch 伺服电机 1）额定功率：0.1 到7.5kw 2）额定扭矩：0.3 到48 nm 3）额定转速：1000 到3000rpm，取决于不同的型号 lexium 23伺服驱动器和bch伺服电机的完美组合可以适用于金属加工、物料搬运、纺织机械、电子设备、包装和印刷设备等多种场合。 lexium 23 伺服驱动器符合国际标准en 50178和iec /en 61800-3，通过了ul 认证(美国)和ce认证。 多种控制模式： lexium 23伺服驱动器提供多种控制模式： 1.位置控制模式： 可以使用3种脉冲输入信号(脉冲/方向，cw/ccw，ab 相信号)或使用内置的8 个运动任务 2.速度控制模式： 使用外部模拟量输入(±10v)或使用内部的3 个速度寄存器 3.扭矩控制模式： 使用外部模拟量输入(±10v)或使用内部的3 个扭矩寄存器 4.切换模式： 在此模式下位置、速度、扭矩控制可以通过数字输入进行两两之间的切换。 智能软件界面： lexium 23 set up 调试软件拥有友好的图形用户界面，功能强大，大大缩短了调整和诊断的时间。lexium 23 set up 调试软件提供以下功能： 1.自动识别通讯格式 2.快速启动模式和图形化参数设置 3.自动和手动调谐 4.共振点检测和fft分析 5.示波器功能 该软件提供用于配置、设置和调试lexium 23 伺服的功能，同时为了方便客户使用，提供3种语言(英语、简体中文和繁体中文) 的操作界面。 快速启动模式和图形化参数设定： lexium 23 set up软件提供快速启动模式，可以在一个操作模式中设定必需的功能。软件提供方便的导航界面。 所有的参数可以通过图形化参数设定实现可视化。可以提供给专家用户高度的灵活性和高效率。 自动调谐： lexium 23 set up 提供自动调谐功能，共有两种模式：1.离线模式：此模式可以根据用户选择的条件来计算增益参数。 2.在线模式：此模式可以根据机器实际运行的响应来动态计算增益参数，从而提供对机器最好的控制。 共振点检测(fft 分析)： fft 分析用于检测机械的共振点。也可以用于监视电流和速度。 要执行fft 分析，电机根据位置指令朝一个方向旋转，记录电机轴的电流或速度。 在运动结束后，lexium 23 set up 软件会对共振频率进行分析并在示波

点击查看更多产品

本产品的