

vlt2800 系列通用型变频器

产品名称	vlt2800 系列通用型变频器
公司名称	北京天润创业科技有限公司
价格	2790.00/个
规格参数	应用范围:通用 品牌:danfoss/丹佛斯 产品系列:vlt
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼1209室
联系电话	86-010-182614162 15210301496

产品详情

vlt2800 系列是市场上最小巧的多功能变频器之一。适合并排安装，大大节省空间。可以选配电动机线圈、射频干扰滤波器、lc+1b 滤波器等组件。vlt 2800 是一款高级的通用型变频器，易于操作。其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。其安装和维护都非常快捷方便。

主要型号：

vlt2805pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2805pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2805pt4b20sbr0dbf00a00c1vlt2805pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2807pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2807pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2807pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2807pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2811pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2811pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2811pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2811pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2815pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2815pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2815pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2815pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2822pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2822pt4b20str1dbf00a00c1vlt2822pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2822pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2830pt4b20str0dbf00a00c1vlt2830pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2830pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2830pt4b20sbr1dbf10a00c1vlt2840pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2840pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2840pt4b20sbr0dbf00a00c1vlt2840pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2855pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2855pt4b20str1dbf00a00c1vlt2855pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2855pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2875pt4b20str0dbf00a00c1vlt2875pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2875pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2875pt4b20sbr1dbf10a00c1vlt2880pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2880pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2880pt4b20sbr0dbf00a00c1vlt2880pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2881pt4b20str0dbf00a00c1 , vlt2881pt4b20str1dbf00a00c1vlt2881pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2881pt4b20sbr1dbf10a00c1 , vlt2882pt4b20str0dbf00a00c1vlt2882pt4b20str1dbf00a00c1 , vlt2882pt4b20sbr0dbf00a00c1 , vlt2882pt4b20sbr1dbf10a00c1

产品范围	
0.55 - 18.5 kw	(3 相 380 -480 v \pm 10% ; 50/60 hz)
0.37 -1.5 kw	(单相和三相均可用 , 200 - 240 v \pm 10% ; 50/60 hz)

2.2 -3.7 kw	(3 相 200 - 240 v ± 10% ; 50/60 hz)
介于 0 和 1000 hz 之间的可变输出频率	

产品安全		
100% 防短路功能	100% 接地故障保护	主电源瞬态保护
输入切换	输出切换	高低压绝缘
按 en 50178 标准设计		

速度补偿精确停止	
更好的过程控制	不论初始的电动机速度如何，停止距离都一样

精确停止		
由中断控制停止	过程可重复性更高	清晰定义的停止

技术停车		
准确定位	高频输入 (65 khz)	24 v 增量编码器输入
ab 编码器输入 (选配)		

自动电动机整定		
电动机和变频器的完美匹配	测量定子阻抗 (rs)	更好的主轴性能
在测量过程中无需施加转矩	检查电动机的相位缺失	功能和优点
灵活的安装	水平安装	纵向安装
真正的并排安装	不会发生降容	各个模块也是如此
温控风扇	冷却板技术	降低了机柜内的热量
更为密集的安装	机柜的密封更好	

--

防护能力

- 防尘	- 防污	- 防潮
热量从变频器的背部散出		

本产品的