

DWZ-KVV32阻燃控制电缆-DWZ-KVVP

产品名称	DWZ-KVV32阻燃控制电缆-DWZ-KVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:DWZ-KVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区
MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR
0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯
MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区
MKVV-1,MKVVP2-1 0.5-10mm²,2-61芯 注:型号前加“ZR”为阻燃型,适用于火灾易发生的环境。

适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注:用户需要阻燃型产品,上述型号均可生产供货,只要在订货合同或协议中说明即可,型号前加写“ZR”,即ZR-KVV型.....等。

生产范围:KVV、KVVP型号:导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产2~61芯;6mm²的可生产2~14芯;10 mm²的可生产2~10芯。

KVVP2型号:导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4~61芯;6mm²的可生产4~14芯;10 mm²的可生产4~10芯。

KVV22型号:导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产7~61芯;截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4~61芯;可生产2~61芯;6 mm²的可生产4~14芯;10 mm²的可生产4~10芯。

KVV32型号:导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产10~61芯;截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产7~61芯;6 mm²的可生产4~14芯;10 mm²的可生产4~10芯。

KVVR型号:导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4~61芯。

KVVRP型号:导体标称截面0.50 mm²、0.75 mm²、1.0mm²可生产10~61芯;1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4~48芯。

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。