

三相交流380v水泵变频器

产品名称	三相交流380v水泵变频器
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:襄工 产品系列:xp
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

xbt系列变频调速装置

一、概述

xbt型变频调速装置，应用交流电机变频调速技术、软起动技术实现电机的无级调速和软起动，是目前最理想的调速装置，本产品以高性能静音式变频器为核心，可完美的实现电机的调速及起动，性能优异、性价比高、丰富的控制软件能满足用户的多种需求，可广泛应用于建材、石材、电力、冶金、造纸、纺织、供水等诸多行业。

产品符合iec、ul、csa等标准

二、环境条件

环境温度：不高于40℃；

相对湿度：不高于90%；

安装场所：无腐蚀性气体、无导电性尘埃；

通风要求：变频柜上方500mm内不得有任何物体，无地沟时应将柜体架空200mm。

三、技术参数

工作电源：三相交流380v 50hz；

额定输出功率：1.5 - 315kw；

额定输出频率：50hz；

频率调节范围：0.5 - 400hz；

过载能力：120%,1分钟；

频率精度：0.2%；

防护等级：ip20、ip30。

四、性能特点

调速范围宽、高效节能，根据工艺状况要求，实现0~全速无损耗平滑调节，设备经济运行，可节电10%以上。

电机变频软起动，电机的起、停实现了升速平滑起动和减速平滑停止，减少了起动中的电流冲击，减少了起、停中的机械冲击和机械磨损，延长了整个系统的寿命，起动性能优于电抗器、自耦变压器等降压起动器。

可设计手动备用控制系统，变频回路故障时，手动起动电机，工频运行，确保安全生产。

可设计异地操作、显示功能，分别在现场、配电室、中控室起、停电机，观察电机工作状况。

保护报警功能完善，具有过流、过载、过热、过压、欠压、缺相、短路等完善的保护报警功能，确保系统安全可靠。

五、型号说明

(略)详情请见说明书

六、标准规格

(略) 详情请见说明书

七、订货须知

订购的产品型号；

所配电机型号、功率、电压、电流；

负载名称（工况说明）；

是否需工频备用回路（大功率若需工频备用回路需说明起动方式）；

特殊使用要求用户，订货时向供方说明；

请联系襄工电气销售张经理 襄工电气销售张经理

【热线电话：13871695065 李经理】

本产品的