

纽曼泰克干燥机显示器H-M3701A

产品名称	纽曼泰克干燥机显示器H-M3701A
公司名称	无锡市瑞杰电气机械有限公司
价格	799.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:zhenghang 型号:h-m3701a
公司地址	无锡市金城东路299号五洲国际工业博览城107幢127-128号
联系电话	13812281237 13621501628

产品详情

h-m3701a纽曼泰克干燥机显示器介绍

——无锡市瑞杰电气机械有限公司

通过液晶显示屏，显示干燥机的运行状态和相关运行参数，设定或修改加热和冷吹时间等，为客户进行日常操作和做好设备运行记录提供了便利，具体内容如下：

序号	内 容
1	开机状态
2	现场控制
3	塔体的工作状态（干燥、再生、加热、冷吹、升压、待机）
4	运行状态详细参数: (1) 干燥塔的干燥时间 (2) 再生塔的加热时间 (3) 再生塔的冷吹时间 (4) 露点控制节能状态 (5) 加热器出口温度 (6) 左塔温度 (7) 右塔温度 (8) 露点温度
5	开机停机模式: (1) 远程控制/现场控制

	(2) 常规时间控制/露点控制 设定值与显示	
6	(1) 再生塔加热时间的当前值 (2) 再生塔冷吹时间的当前值 (3) 再生塔加热时间的设定值的修改 (4) 再生塔冷吹时间的设定值的修改	(5) 加热器出口温度控制设定值 (6) 塔体再生温度设定值 (7) 露点控制时间限制设定值 (8) 露点控制与高露点报警设定值
7	故障报警信号说明	

- | 支持位（字）动态文本显示与设定功能
- | 支持位（字）动态图片显示功能
- | 支持asicc字符串显示、浮点数显示功能
- | 支持plc多种寄存器访问和设置，地址输入方式与各厂plc地址格式兼容
- | 可定义功能键达到31个
- | 可灵活“贴放”多种格式图形（*.bmp、*.ico、*.cur、*.jpg等）
- | 交替选择“画面列表”和“元件列表”功能，便于用户查看和操作
- | 支持屏保密码保护功能
- | hmi工作状态显示（三位led灯）
- | 工程文件下载进度pc和hmi均有显示

产品规格和技术参数：

型号	h-m3701a
显示屏类型	图形点阵lcd
背光灯	lcd背光
外型尺寸	180x111x38 (mm)
安装尺寸	170x101(mm)
显示分辨率	192x64像素
有效显示区域	104mm(w)x39mm(h)
对比度	可调
可显示文字/图形	12x4行 (中文) / 24x4 (西文) 灯, 开关, 多种格式图形, 曲线, 棒图
色彩	黄底黑字
按键	22个 (可自由定义31个功能键)
状态指示	power, run, txd
屏保时间	可设定 (缺省3分钟)
存储器	flashrom
输入电压	dc20v-dc28v
消耗电流	<120ma
使用环境温度	

本产品的 输入电压为 DC24 (V) ， 显示器类型是 图形点阵LCD ， 工作温度为 0~55 ， 加工定制是 否 ， 型号为 H-M3701A ， 处理器是 FlashROM ， 显示器尺寸为 3.7 (寸) ， 分辨率是 192X64 ， 面板防护等级为 IP65 ， 品牌是 zhenghang ， 产品认证为 CCC ， 存储器是 FlashROM ， 显示色彩为 黄底黑字 ，