

椭圆绝缘筒，环氧玻璃纤维绝缘筒

产品名称	椭圆绝缘筒，环氧玻璃纤维绝缘筒
公司名称	大丰市丰安绝缘材料厂
价格	1.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:fa-274 型号:274
公司地址	刘庄镇建成村三组
联系电话	3664133 13905113501

产品详情

广泛用于油浸式变压器，h级变压器，铁路机车变压器，有载分接开关，电抗器，避雷器，sf6互感器，试验装置等高压产品的主绝缘体。

耐电压高，介质损耗低，局放量小，机械强度高，不变形无分层，吸水性极少，耐化学腐蚀。

指标名称		单位	指标
密度	不小于	g/cm ³	1.9-2
抗弯强度	不小于	mpa	320
抗压强度	不小于	mpa	200
抗剪强度		mpa	32
介质损耗因素（50hz）	不大于		0.02
介电常数			3-6
体积电阻率	不小于	m	1.0 × 10 ¹¹
常态时			1.0 × 10 ⁹
浸水后			
平行层向绝缘电阻	不小于		1.0 × 10 ¹¹
常态时			1.0 × 10 ⁹
浸水后			
表面耐电压	（于空气中耐压1min，间距30mm）	kv	14

垂直层向耐电压	(于 90 ± 2 变压器油中耐压5min)	kv	18
3mm			20
> 3mm			
平行层向耐电压	(于 90 ± 2 变压器油中耐压5min , 间距25mm)	kv	25
			50
			75
绝缘电阻	不小于	m	5×10^4
工频耐压	有载分接开关油室对地距离 (变压器油中 耐压, 100mm, 5min) 不小于 相间距离 (按顾客技术要求)	kv	85

本产品的品牌是FA-274，型号为274，材质是环氧玻璃纤维，结构高度为865（mm），产品认证是ISO9001质量体系认